

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cegowy-rezystancji-uziemien-uni-t-ut-278a-p-22458.html>

Miernik cęgowy rezystancji uzemień Uni-T UT-278A

Cena brutto	2 985,68 zł
Cena netto	2 427,38 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24693

Opis produktu

UT-278A produkcji Unit to cęgowy miernik rezystancji uzimiania i prądu upływu. UT278A umożliwia pomiar rezystancji bez rozłączania linii jak ma to miejsce w przypadku klasycznego pomiaru.

miernik UT278A produkcji Unit

- cęgowy miernik rezystancji uzimiania
- pomiar wykonywany bez potrzeby rozłączania linii
- cęgi służą do pomiaru uzimiania
- w zestawie 2 ringi do kalibracji

ZAKRESY POMIAROWE

Rezystancja

- 0,01~0,099 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 0,1~0,99 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 1~49,9 Ohm $\pm(1\%+0,1 \text{ Ohm})$
- 50~99,5 Ohm $\pm(1,5\%+0,5 \text{ Ohm})$
- 100~199 Ohm $\pm(2\%+1 \text{ Ohm})$
- 200~395 Ohm $\pm(5\%+5 \text{ Ohm})$
- 400~590 Ohm $\pm(10\%+10 \text{ Ohm})$
- 600~880 Ohm $\pm(20\%+20 \text{ Ohm})$
- 900~1200 Ohm $\pm(25\%+30 \text{ Ohm})$

Natężenie prądu

- 0,00 mA ~ 9,95 mA $\pm(2,5\%+1 \text{ mA})$
- 10,0 mA ~ 99 mA $\pm(2,5\%+5 \text{ mA})$
- 100 mA ~ 300 mA $\pm(2,5\%+10 \text{ mA})$
- 0,30 A ~ 2,99 A $\pm(2,5\%+0,1 \text{ A})$
- 3,0 A ~ 9,9 A $\pm(2,5\%+0,3 \text{ A})$
- 10,0 A ~ 30,0 A $\pm(2,5\%+0,5 \text{ A})$

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Czas dokonywania pomiaru: 0,5 s



Częstotliwość natężenia prądu mierzonego: 50/60 Hz
Nastawianie limitu natężenia prądu: 1 mA ~ 499 mA
Nastawianie limitu rezystancji: 1 Ohm ~ 199 Ohm
Alarm przekroczenia limitu: dźwiękowy i wizualny
Sygnalizacja nieprawidłowo domkniętych szczęk
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego
Automatyczne wyłączanie
Pamięć odczytów: 99
4-cyfrowy wyświetlacz LCD

CECHY OGÓLNE

Port RS-232

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)

Wyświetlacz: 47 x 28,5 mm

Rozwarcie szczęk: 28 mm

Wymiary: 285 x 85 x 56 mm

Waga: 1160 g

Akcesoria: Baterie, pierścienie testujące, etui