Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cegowy-truerms-uni-t-ut-216c-600a-p-19269.html



Miernik cęgowy TrueRMS Uni-T UT-216C 600A

Cena brutto	**497,62 zł**
Cena netto	**404,57 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21139**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,8%+1)
Napięcie zmienne AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(1,2%+5)
Natężenie prądu stałego: 60 A / 600 A ±(2,5%+5); (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)
Natężenie prądu zmiennego AC: 60 A / 600 A ±(2,5%+5); (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(1%+2)
Pojemność: 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF ±(4%+5)
Temperatura: -40oC ~ 1000oC ±(2%+5); -40oF ~ 1832oF ±(2%+10)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4)
Test diod: ok. 3 V
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
Pomiar natężenia prądu udarowego
Pomiar True RMS
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Funkcja zerowania
Podświetlany wyświetlacz LCD
Analogowy bargraf: 61 segmentów
Podświetlenie miejsca pomiaru
Automatyczne wyłączanie: po ok. 15 minutach
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa napięcia stałego: >= 10 MOhm
Liczba pomiarów: 3/s
Zasilanie: 3x 1,5 V (R03)
Rozwarcie szczęk: 30 mm
Rozmiar wyświetlacza: 38 x 24 mm
Wymiary: 220 × 75 x 40 mm
Waga: 231,7g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui