Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 07:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-cegowy-uni-t-ut-202a-p-21848.html



Miernik cyfrowy cęgowy Uni-T UT-202A+

Cena brutto	**135,36 zł**
Cena netto	**110,05 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24029**

Opis produktu

- Pomiar natężenia prądu bez przerywania ciągłości obwodu
- Pomiar temperatury
- Szybki pomiar pojemności elektrycznej
- True RMS
- Funkcja NCV, REL
- Sygnalizacja akustyczna
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- Zapis wartości maksymalnej
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Podświetlany ekran
- Maksymalny odczyt: 4000

- Zasilanie 2xAA 1.5 V (w zestawie)
- Zgodny z normą ISO 9001
- Kategoria bezpieczeństwa: CAT II 600V / CAT III 300V

True RMS - Mierniki elektryczne zwykle mierzą wartość skuteczną sygnału, dając poprawny wynik jedynie dla przebiegów sinusoidalnych. Mierniki oznaczone jako True RMS mierzą poprawną wartość skuteczną dla przebiegów odkształconych.

ZAKRESY POMIAROWE

- Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ±(0,8%+1)
- Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 600 V ±(1,2%+5)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 20 A / 200 A / 600 A ±(1,5%+5)
- Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm ±(1%+2)
- Test diod
- Sprawdzanie ciągłości obwodu
- Temperatura: -40°C~1000°C (1%+4) / -40°F~1832°F (1,5%+5)

CECHY I FUNKCJE

- Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
- Liczba pomiarów: 3/s
- Zasilanie: 2xbateria AAA 1.5V
- Maksymalna rozwartość szczęk: 28 mm

Wyświetlacz: 35,6 x 18 mm

- Waga: 260 g
- Wymiary: 76 x 208 x 30 mm
- W zestawie: bateria, przewody pomiarowe, etui