Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:41

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-multimetr-ht-116-smart-true-rms-p-25990.html



Miernik cyfrowy multimetr HT-116 SMART True RMS

Cena brutto	**217,29 zł**
Cena netto	**176,66 zł**
Numer katalogowy	**28866**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT116

HT116 to inteligentny multimetr, za którego pomocą dokonasz precyzyjnego pomiaru napięcia AC i DC, oporu, ciągłości, pojemności, i wiele innych. Duży wyświetlacz i przyciski ułatwiają obsługę i zapewniają łatwy dostęp do wyników pomiaru. Dodatkowo urządzenie posiada latarkę, co ułatwi pracę w ciemnych pomieszczeniach. Do zasilania HT116 potrzebne są 3 baterie AAA.

Wielofunkcyjny, precyzyjny

Multimetr marki Habotest charakteryzuje się niesamowitą precyzją pomiaru. Sprawdzi się do sprawdzenia ciągłości i prawdziwej wartości RMS. Za jego pomocą zmierzysz napięcie AC i DC, natężenie oraz opór. Zapewnia też bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV).

Wygodna i prosta obsługa

Multimetr został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niego było łatwe i wygodne. Przypominający konstrukcją smartfon HT116 posiada duży, czytelny wyświetlacz oraz silikonowe przyciski, co ułatwia jego obsługę. Wyposażono go też we wskaźnik LED portu wejściowego jack.

Design przyjazny użytkownikowi

Urządzenie chroni etui, więc nie musisz obawiać się jego uszkodzenia. Po prawej stronie umieszczono przycisk automatycznego wyłączenia, w celu oszczędzania energii, a latarka ułatwi pracę w ciemnym pomieszczeniu. HT116 zasilają 3 baterie AAA, które z łatwością wymienisz.

Producent	Habotest
Model	HT116
Zakres pomiaru napi?cia DC	0.01 mV ~ 1000 V ± (0,5%+3)
Zakres pomiaru napi?cia AC	0.01 mV ~ 750 V ± (0,8%+3)
Zakres pomiaru nat??enia DC	0.01 mA ~ 10 A ± (0,8%+3)
Zakres pomiaru nat??enia AC	0.01 mA ~ 10 A ± (0,8%+3)
Zakres pomiaru oporu	0.01 ? ~ 100 M? ± (1,0%+5)
Zakres pomiaru pojemno?ci	0.001 nF ~ 100 mF ± (4,0%+3)
Zakres pomiaru cz?stotliwo?ci	0.001 Hz ~ 10 Hz ± (1,0%+3)
Zakres pomiaru wsp?czynnika wype?nienia	0,1% ~ 99.9% ±(1,0%+2)

Temperatura (°C/°F)	-40°C ~ 1000°C ; -40°F ~ 1832°F
Liczba zlicze?	9999
Wska?nik LED portu wej?ciowego jack	Tak
Funkcja SMART	Tak
Automatyczna identyfikacja pr?du wyj?ciowego	Tak
Live test	Tak
NCV	Tak
Testowanie diod	Tak
MAX/MIN	Tak
Przechowywanie danych	Tak
Prawdziwa warto?? RMS	Tak
Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika	Tak
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak
Automatyczne wy??czanie zasilania	Tak
Latarka	Tak
Zasilanie	3 x bateria AAA
Waga	Oko?o 233g
Wymiary	83 x 23 x 165 mm