Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-multimetr-ht-127b-true-rms-p-26325.html



Miernik cyfrowy multimetr HT-127B True RMS

Cena brutto	**194,75 zł**
Cena netto	**158,33 zł**
Numer katalogowy	**29253**
Kod producenta	**037072**
Kod EAN	**5907489609425**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT127B
Cyfrowy multimetr Habotest HT127B to wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się podczas prac elektrycznych. Produkt umożliwia pomiar napięcia, oporu, pojemności i wielu innych parametrów. Multimetr posiada czytelny wyświetlacz, który pozwala wygodnie odczytywać wyniki pomiarów, ponadto został wyposażony w latarkę i praktyczne przyciski.

Wiele przydatnych funkcji
Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT127B to poręczne urządzenie, które zaskakuje ogromem swoich możliwości. Pozwala z wysoką precyzją mierzyć m.in. napięcie i natężenie AC i DC, opór, temperaturę czy pojemność. Ponadto oferuje funkcję Live Test, umożliwia testowanie diod, bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) i wiele więcej. Co istotne, multimetr posiada praktyczne przyciski, za pomocą których sprawnie wybierzesz funkcję.

Dobrze zaprojektowany
Dzięki niewielkim rozmiarom (71,5 x 26 x 145 mm) urządzenie dobrze leży w dłoni i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Do jego zasilania służą cztery baterie AAA, które możesz bez trudu wyjąć i wymienić. Obudowa z miękkiego materiału jest przyjemna w dotyku, ponadto zapewnia skuteczną izolację i jest odporna na upadek.

W zestawie
Cyfrowy multimetr uniwersalny
Przewody pomiarowe
Instrukcja obsługi

Model	HT127B
Zakres pomiaru napi?cia DC	600mV/6V/60V/600V
Zakres pomiaru napi?cia AC	6V/60V/600V
Zakres pomiaru nat??enia DC	600mA/ 10A
Zakres pomiaru nat??enia AC	600mA/ 10A

Zakres pomiaru oporu	600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M?
Zakres pomiaru pojemno?ci	6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF
Zakres pomiaru cz?stotliwo?ci	60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz
Zakres pomiaru wspó?czynnika wype?nienia	1.0~99.0%
Temperatura (°C/°F)	-40°C ~ 1000°C / -40°F ~ 1832°F
Testowanie diod	Tak, 0~3V
NCV	Tak, alarm d?wi?kowy i ?wietlny
Live test	Tak, alarm d?wi?kowy i ?wietlny
Ci?g?o??	<50?
Liczba zlicze?	6000
Wy?wietlacz	VA
Przechowywanie danych	Tak
Prawdziwa warto?? RMS	Tak
Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika	Tak
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak
Automatyczne wy??czanie zasilania	Tak
Wska?nik portu wej?ciowego jack	Tak
Pod?wietlenie	Tak

Latarka	Tak
Zasilanie	4x bateria 1.5V AAA
Bezpieczeństwo	EN61010-1, CAT III 600V
Wymiary	145 x 71,5 x 26 mm