Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-rezystancji-izol-uni-t-ut-501a-p-26235.html



Miernik cyfrowy rezystancji izol. Uni-T UT-501A

Cena brutto	**479,70 zł**
Cena netto	**390,00 zł**
Numer katalogowy	**29143**
Kod producenta	**LXUT501A**
Kod EAN	**5902270770247**
Producent	**Brak**

Opis produktu

UT501A jest cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji z dodatkową funkcją pomiaru napięcia AC. Urządzenie charakteryzuje wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom, oraz intuicyjnej obsłudze i zasilaniu na baterie przyrząd ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. UT501A oferowany jest bez świadectwa wzorcowania, które można łatwo wyrobić we własnym zakresie w Urzędzie Miar i Wag lub firmach specjalizujących się we wzorcowaniu i kalibracji przyrządów pomiarowych.

dane techniczne:

- miernik rezystancji izolacji (induktor) UT501A produkcji Unit
- cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia

specyfikacja UT501A		zakresy:	dok?adno??:
rezystancja izolacji (?)	napi?cia probiercze	100V/250V/500V/1000V	0%~10%
	100V	0M?~100M?	±(3%+5)
	250V	0M?~99.9M?	±(3%+5)
		100M?~5G?	±(5%+5)
	500V	0M?~99.9M?	±(3%+5)

		100M?~5G?	±(5%+5)
	1000V	0M?~99.9M?	±(3%+5)
		100M?~5G?	±(5%+5)
	Load current	50V (R=50k?) 1mA	0%~10%
		100V (R=100k?) 1mA	0%~10%
		250V (R=250k?) 1mA	0%~10%
		500V (R=500k?) 1mA	0%~10%
		1000V (R=1M?) 1mA	0%~10%
pr?d zwarcia			<2mA
pomiar napi?cia AC	30V~750V		±(2%+3)
pozosta?e funkcje:			
wy?wietlacz LCD	maksymalne wskazanie 2000		TAK
wska?nik roz?adowanej baterii			TAK
LCD backlight/Light alarm	pod?wietlenie LCD / alarm ?wietlny		TAK
Buzzer alarm/High voltage indication	alarm brz?czyka / sygnalizacja wysokiego napi?cia		TAK
Over load indication/Auto discharge	wska?nik przekroczenia zakresu / automatyczne roz?adowanie		TAK
Test voltage secondary display	dodatkowy wy?wietlacz napi?cia testowego		TAK
10M? internal resistance test	test rezystancji wewn?trznej 10M?		TAK

ogólna charakterystyka	
zasilanie	1.5V bateryjne (LR6) x 6 sztuk
rozmiar wy?wietlacza	70.6mm x 34mm
kolor obudowy	czerwony z szarym
waga	500g
wymiary	150mm x 100mm x 71mm
wyposa?enie	baterie, przewody pomiarowe, krokodylki izolowane, etui – pokrowiec na miernik z paskiem,
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorow? grafik?