Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:31

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-cem-dt-9919-p-1862.html



Miernik cyfrowy uniw. CEM DT-9919

Cena brutto	**521,52 zł**
Cena netto	**424,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01864**

Opis produktu

Profesjonalny multimetr oferujący jeszcze bezpieczniejsze pomiary dzięki podwójnie modelowanej obudowie i wysokim stopniu szczelności gwarantującym wodoszczelność. Multimetr umożliwia pomiar Prądu/Napięcia przemiennego z True RMS. Duży podświetlany wyświetlacz LCD z analogowym bargrafem pozwala na odczyt wyników w wielu różnych okolicznościach.

Podświetlany ekran LCD 40000 cyfr
Pomiar True TMS
1000V Ochrona na wejściu we wszystkich zakresach
Data Hold
Wartości Maksymalne/Minimalne
Automatyczne wyłączanie po 15 minutach
Tryb wychwytywania wartości szczytowych > 1ms
Szerokie zakres pojemności

Funkcja Zakres Dokładność
Napięcie DC 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V 400mV-400V: ± (0.06% w.w.+ 2 cyfry)
1000V: ± (0.1% w.w.+ 5 cyfr)
Napięcie AC
TRMS 5%-100% zakresu 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V 50-1000Hz:
400mV: ± (1.0%w.w.+ 5 cyfr)
4V-1000V: ± (1.0%w.w.+ 3 cyfry)
Prąd DC 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A ± (1.0% w.w. + 3 cyfry)
Prąd AC
TRMS 5%-100% zakresu 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 10A 50-1000Hz:
± (1.5% w.w. + 3 cyfry)
Rezystancja 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ 400Ω: ± (0.3% w.w. + 9 cyfr)
4kΩ-4MΩ: ± (0.3% w.w. + 4 cyfry)
40MΩ: ± (2.0% w.w. + 10 cyfr)
Pojemność 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4000µF, 40mF 40nF-400nF: ± (3.5% w.w. + 40 cyfr)
4µF-400µF: ± (3.5% w.w. + 10 cyfr)
4000µF-40mF: ± (5% w.w. + 10 cyfr)
Częstotliwość
(elektroniczna) 40Hz, 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz, 40MHz, 100MHz ± (0.1% w.w. + 1 cyfra)
Czułość:

0.8V min. wsp. wypełnienia 20% do 80% <100kHz;
5V min., wsp. wypełnienia 20% do 80% > 100kHz.
Częstotliwość
(elektryczna) 40.00-400Hz ± (0.5% w.w.)
Wsp. Wypełnienia 0.1-99.9% ± (1,2% w.w. + 2 cyfry)
Temperatura -20-1000 ° C ± (1.0% w.w. + 2,5°C)
Test Diody Tak
Ciągłość Tak
Próbkowanie 2/s
Normy bezpieczeństwa: EN: 61326, EN: 61010-1, EN: 61010-02-031
Norma przepięciowa: CAT III 1000V, CAT IV 600V
Temperatura pracy: 0°C - 50°C
Temperatura składowania: -20°C - 60°C
Wilgotność względna pracy: 10% - 90%

Wilgotność względna składowania: < 80%
Zasilanie bateryjne: 9V
Wymiary: (wys. x szer. x gł.) 182 x 82 x 55 (mm)
Masa: 360 g
- Bateria 1 szt.
- Przewody pomiarowe 1 zestaw
- Termopara typu K 1 szt.
- Futerał 1 szt.
- Instrukcja obsługi j.polski 1 szt.