


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-cem-true-rms-dt-961-p-16584.html>



Miernik cyfrowy uniw. CEM True RMS DT-961

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 342,00 zł |
| Cena netto | 278,05 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 18151 |

Opis produktu

| | |
|--|---|
| Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem, a uziemieniem | 600V CAT.III |
| Zasilanie | 3V, 2 x bateria alkaliczna R03 AAA |
| Wyświetlacz | LCD 4000 |
| Wybór zakresu | automatycznie lub ręcznie |
| Wskaźnik przekroczenia zakresu | OL |
| Wskaźnik polaryzacji | "■" dla ujemnej polaryzacji |
| Wskaźnik rozładowania baterii | na wyświetlaczu |
| Bezpiecznik | 0,5A/600V ceramiczny 5x20mm - zakres mA |
| | 10A/600V ceramiczny 5x20mm - zakres 10A |
| Temperatura pracy | 5°C ~ 40°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C |
| Maksymalna wysokość nad poziomem morza dla wykonywanych pomiarów | 2000m |
| Waga | 185g wraz z bateriami |
| Pomiar następujących wielkości | <ul style="list-style-type: none"> - napięcie AC (50Hz-60Hz) - 4V-600V - napięcie DC - 400mV- 600V - prąd AC (50Hz-60Hz) - 400µA-20A - prąd DC - 400µA-20A - rezystancja - 400Ω-40MΩ - pojemność - 40nF-4mF - częstotliwość - 10Hz-10kHz - temperatura - -20°C - 760°C |
| Dodatkowe funkcje | <ul style="list-style-type: none"> - test diody i ciągłości obwodu - tryb wyświetlania maksymalnej lub minimalnej wartości zmierzonej - MAX-MIN - funkcja zatrzymania pomiaru - HOLD - sygnał dźwiękowy |

- True RMS
- funkcja latarki
- automatyczny wyłącznik zasilania