

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-mastech-ms-8360c-p-22328.html>



Miernik cyfrowy uniw. Mastech MS-8360C

Cena brutto **236,16 zł**

Cena netto **192,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **24547**

Opis produktu

| Range | Resolution | Accuracy | |
|------------|-------------------|----------------------|----------------|
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV | $\pm(0.5\%+2)$ |
| | 600V | 1V | $\pm(0.8\%+2)$ |
| AC Voltage | 2V/20V/200V | 1mV/10mV/100mV | $\pm(0.8\%+5)$ |
| | 600V | 1V | $\pm(1.2\%+5)$ |
| DC Current | 20mA | 0.01mA | $\pm(1.0\%+1)$ |
| | 200mA | 0.1mA | $\pm(1.0\%+1)$ |
| | 10A | 10mA | $\pm(2.0\%+5)$ |
| AC Current | 20mA | 0.01mA | $\pm(1.5\%+5)$ |
| | 200mA | 0.1mA | $\pm(1.5\%+5)$ |
| | 10A | 10mA | $\pm(3.0\%+5)$ |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|--|-----------------|
| Resistance | 200 Ω | 0.1 Ω | $\pm(0.8\%+3)$ |
| | 2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω | 1 Ω /10 Ω /100 Ω /1k Ω | $\pm(0.8\%+5)$ |
| | 20M Ω | 10k Ω | $\pm(1.0\%+2)$ |
| | 200M Ω | 0.1M Ω | $\pm(5.0\%+10)$ |
| Capacitance | 20nF/200nF/2 μ F | 0.01nF/0.1nF/0.001 μ F | $\pm(4.0\%+3)$ |
| | 200 μ F | 0.1 μ F | $\pm(5.0\%+10)$ |
| Frequency | 20kHz | 10Hz | $\pm(3.0\%+5)$ |
| Temperature | -20 $^{\circ}$ C | 1 $^{\circ}$ C | $\pm(5.0\%+4)$ |
| | 1 $^{\circ}$ -400 $^{\circ}$ C | 1 $^{\circ}$ C | $\pm(2.0\%+2)$ |
| | 401 $^{\circ}$ -1000 $^{\circ}$ C | 1 $^{\circ}$ C | $\pm(2.0\%+2)$ |
| | -4 $^{\circ}$ -32 $^{\circ}$ C | 1 $^{\circ}$ C | $\pm(5.0\%+7)$ |
| | 33 $^{\circ}$ -752 $^{\circ}$ C | 1 $^{\circ}$ C | $\pm(2.0\%+4)$ |
| | 753 $^{\circ}$ -1832 $^{\circ}$ C | 1 $^{\circ}$ C | $\pm(2.0\%+4)$ |
| | | | |

Wyświetlacz 2000 zliczeń

- Automatyczne wyłączenie
- Bezdotykowy wykrywacz napięcia
- Tranzystor hFE 0 ~ 1000
- Otwarte napięcie diody 3,0 V
- Brzęczyk ciągłości <50 Ω
- Zatrzymanie danych
- Podświetlenie wyświetlacza ● Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zasilanie: bateria 1x9 V 6F22

- Rozmiar produktu: 188 mm x 92 mm x 50 mm / 7,4 cala x 3,6 cala x 2,0 cala
- Waga produktu: 380 g / 0,83 funta
- Certyfikat: CE / ETL / RoHS
- Ocena bezpieczeństwa: CAT III 600 V