Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-mastech-ms-8360f-p-22329.html



Miernik cyfrowy uniw. Mastech MS-8360F

Cena brutto	**246,00 zł**
Cena netto	**200,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24548**

Opis produktu

Range	Resolution	Accuracy	
DC Voltage	400mV/4V/40V/400V	0.1mV/1mV/10mV/0.1V	±(0.5%+2)
	600V	1V	±(0.8%+5)
AC Voltage	400mV	0.1mV	±(1.2%+20)
	4V/40V/400V	1mV/10mV/0.1V	±(0.8%+3)
	600V	1V	±(1.0%+5)
DC Current	400?A/4000?A/40mA/400mA	0.1?A/1?A/107A/0.1mA	±(0.8%+2)
	10A	10mA	±(1.2%+2)
AC Current	400?A/4000?A/40mA/400mA	0.1?A/1?A/107A/0.1mA	±(1.5%+2)
	10A	10mA	±(2.0%+2)
Resistance	400?/4k?/40k?/400k?/4M?	0.1?/1?/107/0.1k?/1k?	±(1.0%+3)

	40M?	10k?	±(1.2%+15)
Capacitance	5nF/50nF/500nF	1pF/10pF/0.1nF	±(4.0%+15)
	57F/507F/2007F	1nF/10nF/17F	±(4.0%+15)
Frequency	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz	0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz	±(4.0%+15)
	100kHz/1MHz/10MHz	10Hz/0.1kHz/1kHz	±(4.0%+15)
Duty Cycle	1%~99%	0.1%	±(2.0%+5)

- Wyświetlacz 4000 zliczeń
- Automatyczna i ręczna zmiana zakresów
- Automatyczne wyłączanie
- Pomiar względny
- Bezdotykowy detektor napięcia
- Tranzystor hFE 0 ~ 1000
- Napięcie otwarcia diody 1,5 V
- Brzęczyk ciągłości <50 ± 20Ω
- Zatrzymanie danych
- Podświetlenie wyświetlacza
- Słaba bateria Pokaz

- Zasilanie: bateria 1x9 V 6F22
- Rozmiar produktu: 188 mm x 92 mm x 50 mm / 7,4 cala x 3,6 cala x 2,0 cala
- Waga produktu: 380 g / 0,83 funta
- Certyfikat: CE / ETL / RoHS
- Ocena bezpieczeństwa: CATIII 600 V