

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-piorkowy-uni-t-ut-118a-p-1931.html>

Miernik cyfrowy uniw. piórkowy Uni-T UT-118A



Cena brutto	172,51 zł
Cena netto	140,25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01933

Opis produktu

Przed rozpoczęciem pomiarów należy odsłonić sondę pomiarową. W tym celu przekręcić delikatnie osłonę wokół własnej osi i puścić. Osłona schowa się wewnątrz obudowy miernika. Druga sonda (czarna) jest dostępna po otwarciu pokrywy w korpusie miernika. Po zakończeniu pomiarów należy zabezpieczyć (schować) obie sondy.

Automatyczny przełącznik zakresów pomiarowych.

Automatyczny wyłącznik zasilania: 15 minut.

Wyświetlacz LCD trzy i pół cyfry (max wskazanie 1999).

Pamięć pomiaru (HOLD).

Wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego: OL.

Oświetlenie pola roboczego za pomocą białej diody LED (włączenie - przytrzymanie przycisku LIGHT przez 3 sekundy).

Zakres pomiarowy napięcia stałego: **200mV - 2V - 20V - 200V - 600V z tolerancją $\pm 0,8\%$ (impedancja 10 M Ω).**

Zakres pomiarowy napięcia przemiennego: **200mV - 2V - 20V - 200V z tolerancją $\pm 1\%$ oraz 600V z tolerancją $\pm 1,2\%$ (impedancja 10 M Ω).**

Zakres pomiarowy prądu stałego: **20mA - 200mA z tolerancją $\pm 1,5\%$**

Zakres pomiarowy prądu przemiennego: **20mA - 200mA z tolerancją $\pm 3\%$**

Zakres pomiarowy rezystancji: **200 Ω - 2k Ω - 20k Ω - 200k Ω - 2M Ω z tolerancją $\pm 1\%$ oraz 20M Ω z tolerancją $\pm 1,2\%$**

Dźwiękowa sygnalizacja zwarciova: **poniżej 50 Ω**

Test diody.

Zasilanie: 2szt baterii LR44 1,5V (w komplecie).

Wymiary: 205x35x30 mm

Masa (z bateriami): ~96 g