

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-56-p-24652.html>



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-56

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 283,66 zł |
| Cena netto | 230,62 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 27277 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

| Funkcja pomiarowa: | Zakresy pomiarowe: | Dokładność: | |
|---|------------------------------------|-------------|------------|
| Napięcie stałe DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | | ±(0.05%+3) |
| Napięcie zmienne AC | 2V/20V/200V/750V | | ±(0.5%+10) |
| Prąd stały DC | 2mA/20mA/200mA/20A | | ±(0.5%+5) |
| Prąd zmienny AC | 2mA/20mA/200mA/20A | | ±(8%+10) |
| Rezystancja: | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | | ±(0.3%+1) |
| Transistor | TAK | | |
| Diode | TAK | | |
| Akustyczny tester ciągłości | TAK | | |
| Sleep Mode - praca w uśpieniu | TAK | | |
| Wskaźnik rozładowanej baterii | TAK | | |
| Input Impedance for Voltage Measurement | 10MΩ | | |
| Zasilanie: | bateria 9V (6F22) | | |
| Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu | 1999 | | |
| Wymiary ekranu LCD: | 33x65mm | | |
| Funkcje specjalne: | | | |
| Pojemność: | 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF | | ±(4%+20) |
| Częstotliwość: | 20kHz | | ±(1.5%+5) |
| Data Hold - zatrzymanie wskazania | TAK | | |

Pozostałe parametry:

Kolor: UT56 czarny
 580g (including holster)
 190 x 88 x 34mm
 Test Lead, Battery, English Manual, Holster

Waga:
Wymiary:
Wyposażenie: