Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-60c-rs-232c-p-1909.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-60C RS-232C

Cena brutto	**222,38 zł**
Cena netto	**180,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01911**

Opis produktu

Miernik UNI-T UT 60C

Uniwersalny miernik cyfrowy
- Interfejs RS232C
- Funkcje REL, DUTY
- pomiar temperatury

Normy	CAT III 1000V, CAT IV 600V, IEC-61010
Komunikacja z PC	Tak - RS232C
Ekran LCD	3 3/4 cyfry, max.wskazanie 3999, 3/sek
Wybór zakresu	automatyczny / ręczny
Podstawowa dokładność	0.8%
Pasmo pomiarowe	40 ~ 400 Hz
Zakres napięciowy DC	400m/4/40/400V ±0,8%, 1000V ±1%
Zakres napięciowy AC	4/40/400V ±1%, 750V ±1,2%
Zakres prądowy DC	0,4/4mA ±1%, 40/400mA ±1,2%, 4/10A ±1,5%
Zakres prądowy AC	0,4/4mA ±1,5%, 40/400mA ±2%, 4/10A ±25%
Pomiar rezystancji	400/4k/40k/400kΩ ±1%, 4M/40MΩ ±1,5%
Pomiar pojemności	40n/400n/4µ/40µF ±3% (400Hz) 100µF ±3% (400Hz)
Pomiar częstotliwości	10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz ±0,1%
Pomiar cyklu	DUTY: 0,1% ~99,9%
Pomiar temperatury	-40-0-400-1000°C ±3%-1%-2%
pomiar względny	Tak - REL
Test diody	Tak - 1,48V
Test ciągłości obwodu	Sygnalizacja akustyczna <50Ω<100Ω Brak
Pamięć odczytu	HOLD
Podświetlenie ekranu	Tak
Automatyczne wyłączanie	Tak - 30min (Sleep Mode) [ON/OFF]
Wskaźnik stanu baterii	Tak
Zasilanie	bateria 9V 6F22
Zabezpieczenie	mA: F500mA/250V / A: F10A/250V
Wymiary / waga	H:40 x W:85 x L:177 [mm] / 300g (z baterią)