Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-60eu-true-rms-p-24397.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-60EU True RMS

Cena brutto	**192,86 zł**
Cena netto	**156,80 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27031**
Producent	**Brak**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE:

Napięcie DC: 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/9.999 V/99.99 V/999.9 V ±(0.5%+3)
Napięcie AC: 9.999 mV/99.99 mV/999.9 mV/9.999 V/99.99 V/999.9 V ±(0.8%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 999.9 uA/999.9 mA/9.999 A/10 A ±(1%+2)
Natężenie prądu zmiennego AC: 999.9 uA/999.9 mA/9.999 A/10 A ±(1%+3)
Rezystancja: 999.9 Ohm/9.999 kOhm/99.99 kOhm/999.9 kOhm/9.999 MOhm/99.99 MOhm ±(0,8+2)
Pojemność: 9.999 nF/99.99 nF/999.9 nF/9.999 uF/99.99 uF/999.9 uF/9.999 mF ±(4%+5)
Częstotliwość: 99.99 Hz~9.999 MHz ±(0,1%+5)
Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% ±(3%+5)
Temperatura: -40°C~1000°C ±4°C
Pomiar współczynnika hFE tranzystorów
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE:

NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego)
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
True RMS
Tryb REL: wyzerowanie odczytu
Zamrożenie ostatniego wskazania
Podświetlanie wyświetlacza
Zapis wartości maksymalnej/minimalnej
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii

CECHY OGÓLNE:

Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5 V
Wymiary produktu: 186 x 89 x 49 mm
Waga produktu: 400 g

ŚRODOWISKO PRACY:

Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura przechowywania: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Wilgotność względna: 0°C ~ 30°C =<75%, 30°C ~ 40°C =<50%
Wysokość pracy: 0~2000 m