

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-61b-bargraf-rs-232-p-22304.html>



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-61B bargraf RS-232

Cena brutto	226,32 zł
Cena netto	184,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24520

Opis produktu

UT61B to cyfrowy multimetr uniwersalny z maksymalnym wskazaniem na wyświetlaczu: 4000. Pomiar napięcia DC do 1000V, AC do 750V, pomiar prądu AC/DC do 10A, pomiar częstotliwości do 10MHz, pojemności do 4000μF, rezystancji do 40MΩ... Funkcje pomiarowe ułatwiające codzienną pracę: pomiary względne, analogowa linijka, test diody i tranzystorów.

Wykonywane pomiary:

Pomiar:	Zakresy:	Dokładność:
Model		UT61B
Napięcie DC (V)	40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+1)
Napięcie AC (V)	40mV/400mV/4V/40V/400V/750V	±(1%+3)
Prąd DC (A)	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A	±(1%+2)
Prąd AC (A)	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A	±(1.2%+5)
Rezystancja (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)
Pojemność (F)	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF	±(3%+5)
Częstotliwość (Hz)	10Hz-10MHz	±(0.1%+4)
Temperatura (°C)	-40 °C □ 1000°C	±(1.2%+3)
Temperatura (°F)	-40°F □ 1832°F	±(1.2%+4)

Pozostałe funkcje:

- maksymalny odczyt - 4000
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- pasmo (Hz) - 45Hz □ 400Hz
- cykl pracy - 0.1% □ 99.9%
- test diody
- akustyczny tester ciągłości - brzęczyk
- wskaźnik niskiego poziomu baterii - $\leq 7.5V$
- Data Hold - zatrzymanie wskazania
- tryb pomiarów względnych REL
- bargraf - linijka analogowa - 41 segmentów
- RS232 - przewód połączeniowy
- ochrona wejścia
- impedancja wejściowa dla napięć DC - około 10M Ω

Ogólna charakterystyka:

- zasilanie: 9V bateria (6F22)
- wymiary wyświetlacza LCD- 65mm × 43mm
-

waga: 370g

-

wymiary: 180mm × 87mm × 47mm

-

wyposażenie standardowe: przewody pomiarowe, baterie, adapter, przewód RS-232, termopara

-

instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim