

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-61d-p-17486.html>



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-61D

Cena brutto	301,10 zł
Cena netto	244,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19172

Opis produktu

UT61D to cyfrowy multimetr uniwersalny z maksymalnym wskazaniem na wyświetlaczu: 6000. Pomiar napięcia DC do 1000V, AC do 750V, pomiar prądu AC/DC do 10A, pomiar częstotliwości do 10MHz, pojemności do 4000 μ F, rezystancji do 60M Ω ... Komunikacja z komputerem poprzez RS232, funkcje pomiarowe ułatwiające codzienną pracę: pomiar wartości skutecznej True RMS, min/max, pomiary względne, analogowa linijka, podświetlany LCD.

Wykonywane pomiary:

Pomiar:	Zakresy:	Dokładność:
Model		UT61D
Napięcie DC (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.5\%+1)$
Napięcie AC (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V	$\pm(1.0\%+3)$
Prąd DC (A)	600 μ A/6000 μ A/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1.0\%+3)$
Prąd AC (A)	600 μ A/6000 μ A/60mA/600mA/6A/10A	$\pm(1.2\%+5)$
Rezystancja (Ω)	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω	$\pm(1.0\%+2)$
Pojemność (F)	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4000 μ F	$\pm(3.0\%+5)$
Częstotliwość (Hz)	10Hz-10MHz	$\pm(0.1\%+4)$

Pozostałe funkcje:

- maksymalny odczyt - 6000
- automatyczna zmiana zakresów
- True RMS - pomiar wartości skutecznej
- pasmo przenoszenia (Hz) - 45Hz \square 3kHz
- cykl pracy - 0.1% \square 99.9%
- test diody
- automatyczne wyłączenie - po około 15 minutach
- akustyczny tester ciągłości - brzęczyk
- wskaźnik niskiego poziomu baterii - $\leq 7.5V$
- Data Hold - zatrzymanie wskazania
- tryb pomiarów względnych REL

- tryb pomiarów max/min
- RS-232 do połączenia z komputerem
- podświetlenie wyświetlacza
- linijka analogowa - bargraf - 61 znaków
- ochrona wejścia
- impedancja wejściowa dla napięć DC - około $10M\Omega$