Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 22:01

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-71a-p-1919.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-71A

Cena brutto	**642,93 zł**
Cena netto	**522,71 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01921**

Opis produktu

Miernik UT 71A
Pomiar VDC / VAC; ADC / AAC;
Pasmo AC: 100KHz; R; C; f; Cykl
Autozakres, AC+DC, test diody, ciągłość obwodu, True RMS, Peak Hold, MAX/MIN, wartość względna, HOLD, USB, SleepMode
Wyświetlacz LCD: 73 x 50 mm, cyfry 20000

Maksymalne napięcie wejściowe	1000V
Wyświetlacz	- główny centralny – cyfry 20000 - górny prawy – cyfry 2000 - górny lewy – cyfry 2000 - odświeżanie 2-3/sek - Bar Graph – 40 segmentów, odświeżanie 10/sek
Wskaźnik przekroczenia zakresu	0L
Bezpieczniki	- terminal µAmA: 0,5A / 250V [szybki; Φ5x20mm]. - terminal A: 10A / 250V [szybki; Φ5x20mm]
Wskaźnik polaryzacji	“▬ “ dla ujemnej polaryzacji
Zasilanie	bateria 9V, 6F22 lub Neda1604 lub 006P
Temperatura pracy	5°C – 40°C
Temperatura przechowywania	-10°C – 50°C
Wskaźnik rozładowania baterii	na wyświetlaczu
Automatyczny wyłącznik zasilania	po 10,20 lub 30 min.
Ciągłość obwodu	sygnalizacja dźwiękowa (beep) poniżej progu
Wymiary	40 x 85 x 177mm
Waga	340g z baterią
Pomiar następujących wielkości	- napięcie AC (45-100kHz) – 2V – 1000V - napięcie DC – 200mV - 1000V - prąd AC (45-10kHz) – 200µA - 10A - prąd DC – 200µA - 10A - rezystancja – 200Ω - 20MΩ - częstotliwość – 20Hz – 200MHz - pojemność – 20nF – 20mF
Dodatkowe funkcje	- funkcja zatrzymania pomiaru – HOLD - automatyczna zmiana zakresu

	- tryb wyświetlania maksymalnej lub minimalnej wartości zmierzonej – MAX-MIN - wskaźnik linijkowy (bargraf) - tryb wyświetlania wartości średniej – REL - współpraca z komputerem PC - USB - tryb wyświetlania wartości szczytowej - PEAK