Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-803-laboratoryjny-p-1924.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-803 laboratoryjny

Cena brutto	**728,16 zł**
Cena netto	**592,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01926**

Opis produktu

Miernik UNI-T UT803 laboratoryjny

Miernik UNI-T UT-803 to automatyczny multimetr laboratoryjny (stołowy) z funkcją True RMS o podwyższonej dokładności. Wyposażony w duży, czytelny ekran LCD , obrotowy przełącznik funkcji oraz gniazda wejściowe na przednim panelu. Komunikacja z komputerem pozwala śledzić i rejestrować wskazania pomiaru.

- AC TrueRMS / AC+DC TrueRMS
- Pomiar V, A, R, Hz, C, T, hFE
- Komunikacja z PC (RS232C / USB)

Normy	CE, IEC61010, CAT I 1000V, CAT II 600V
Ekran LCD	centralny cyfry, 5999, odświeżanie 3/sek
Podświetlenie ekranu	TAK - ON/OFF (batt); ON (230V)
Wybór zakresu	Automatyczny
Podstawowa dokładność	0,3%
Pomiar TrueRMS	A AC/AC+DC; V AC/AC+DC
Pasmo pomiaru napięcia	40Hz ~ 100kHz TrueRMS
Pomiar napięcia V AC	600m/6/60/600/1000V; ±(0,6%~8%+5)
Pomiar napięcia V DC	600m/6/60/600/1000V; ±(0,6%~0,6%+3)
Pasmo pomiaru prądu	40Hz ~ 15kHz TrueRMS
Pomiar prądu A AC	600µ/6m/60m/600m/10A; ±(1%~3%+3)
Pomiar prądu A DC	600µ/6m/60m/600m/10A; ±(0,5%~1,2%+3)
Pomiar rezystancji	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ; ±(0,8%+3)
Pomiar pojemności	4n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6mF; ±(2%+5)
Pomiar częstotliwości	6k/60k/600k/6M/60MHz; ±(0,1%+3)
Pomiar temperatury	-40 ~ 0 ~ +400 ~ 1000°C; ±(1,5%+3)
Test ciągłości obwodu	1,2V; (beep) < 10Ω / 30Ω < (brak beep)
Test diody	2,8V / 1mA
Test tranzystora	hFE=1000; Vce=2,2V
Komunikacja z PC	Interfejs USB lub RS232C
Pamięć odczytu **HOLD**	TAK
Tryb pomiaru **MAX/MIN**	TAK
Automatyczne wyłączanie	TAK - Sleep Mode 10min.
Wskaźnik stanu baterii	TAK
Zasilanie	bateria 1,5V [LR14] x 6 / 200~240V AC
Wymiary / waga	H:105 x W:240 x L:310mm / 2kg