Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-90c-fotoogniwo-p-1923.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-90C fotoogniwo

Cena brutto	**324,72 zł**
Cena netto	**264,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**01925**

Opis produktu

Miernik UNI-T UT90C

Uniwersalny multimetr UNI-T UT-90C z akumulatorem zasilanym baterią słoneczną (fotoogniwo)

- Ekran LCD cyfry 3999
- Zasilanie akumulatorem ładowanym fotoogniwem lub 12-36V DC lub 230V AC

Normy	CE, IEC61010, CAT I 1000V, CAT II 600V
Ekran LCD	cyfry 3999; odświeżanie 3/sek
Wybór zakresu	Automatyczny / Ręczny (manual)
Podstawowa dokładność	0.8%
Pasmo pomiarowe	40 ~ 400Hz
Zakres napięciowy DC	400m/4/40/400/1000V; ±0,8%
Zakres napięciowy AC	4/40/400/750V; ±1%
Zakres prądowy DC	400µ/4m/40m/400m/4/10A; ±1-1,5%
Zakres prądowy AC	400µ/4m/40m/400m/4/10A; ±1,5-2,5%
Pomiar rezystancji	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ; ±1,2-1,5%
Pomiar pojemności	40n/400n/4µ/40µ/100µF; ±3%
Pomiar częstotliwości	10Hz ~ 10MHz; ±0,1%
Test diody	napięcie testu 1,48V
Test ciągłości obwodu	Sygnalizacja akustyczna < 10Ω
Tryb HOLD	Zatrzymanie bieżącego wskazania
Tryb SleepMODE	Uśpienie miernika po 30min bezczynności.
Pomiar względny	TAK - Δ
Wskaźnik stanu baterii	Tak
Zasilanie	Akumulator - czas pracy > 90min dla pomiaru V AC Ładowanie: 230V AC; 12-32 V AC/DC, bateria słoneczna (fotoogniwo)
Zabezpieczenie	mA: F0,5A; 10A: F10A / 250V
Wymiary / waga	H:39 x W:88 x L:179 [mm] / 380g (z baterią)