Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-upo3152e-oscyloskop-p-19234.html



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-UPO3152E oscyloskop

Cena brutto	**3 150,01 zł**
Cena netto	**2 560,98 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21103**

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE
Szerokość pasma analogowego: 150 MHz
Czas narastania: <=2,4 ns
Liczba kanałów: 2
Częstotliwość próbkowania: 2,5 GS/s (1 kanał), 1,25 GS/s (2 kanały/4 kanały)
Głębokość pamięci: automatyczna, 7 kpts, 70 kpts, 700 kpts, 7 Mpts, 70 Mpts (opcjonalnie)
Szybkość przechwytywania przebiegu: 200 000 wfms/s
Podstawa czasu: 2 ns/div ~ 40 s/div
Impedancja wejściowa: 1 MOhm±2% przy pojemności 18 pF±3 pF
Czułość odchylania pionowego: 1 mV/div ~ 20 V/div
Dokładność wzmocnienia sygnału DC: ?±3%
Zapis przebiegów (1 kanał): 100 000 ramek; w regulowanym przedziale czasu : 1,00 ms ~ 1000 s
Sposoby wyzwalania: Edge, Runt, Window, Nth Edge, Delay, Overtime, Duration, Setup/Hold, Pulse Width, Slope, Video, Code; RS232/UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
Opcje dekodowania magistral szeregowych: RS232/UART, I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay
Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT
Pomiar automatyczny 34 parametrów: Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, +Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase
Typy wyświetlania wyników: 5
Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, numer pomiaru
Okno częstotliwości: 6 bitów
Interfejsy: USB Host, USB Device, LAN, EXT Trig, wyjście AUX, VGA
AWG (opcjonalnie)

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50 Hz/60 Hz
Wyświetlacz: 8” TFT LCD, WVGA (800x480 px)
Typ wyświetlacza: Ultra Phosphor
Wymiary: 370 x 195 x 125 mm
Waga: 4,2 kg