Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniwersalny-uni-t-pro-ut-191e-p-19261.html



# Miernik cyfrowy uniwersalny Uni-T Pro UT-191E

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **391,84 zł** |
| Cena netto | **318,57 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **21131** |

## Opis produktu

**ZAKRESY POMIAROWE**
Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V/ 60 V / 600 V ±(0,5%+3)
Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ±(0,7%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej: 600 V (2%+5)
Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8%+3)
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 µF / 6 mF ~ 60 mF ±(3%+5)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4)
Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% ±(0,2%+5)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

**DODATKOWE FUNKCJE**
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar True RMS
Zapis wartości MAX/MIN/peak
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Podświetlany ekran LCD
Analogowy bargraf: 31 segmentów
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie
Latarka
Maksymalny odczyt: 6000

**CECHY OGÓLNE**
Zasilanie: bateria 9 V
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 42 mm
Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm
Waga produktu: 428g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, etui