Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniwersalny-uni-t-pro-ut-191t-p-19262.html



Miernik cyfrowy uniwersalny Uni-T Pro UT-191T

Cena brutto	**305,00 zł**
Cena netto	**247,97 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21132**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V/ 60 V / 600 V ±(0,5%+3)
Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ±(0,7%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej: 600 V (2%+5)
Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 600 V (2%+5)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8%+3)
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 400 Hz)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 µF / 6 mF ~ 60 mF ±(3%+5)
Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4)
Współczynnik wypełnienia: 0,1% ~ 99,9% ±(0,2%+5)
Temperatura: -40oC ~ 400oC ±(1%+2); -40oF ~ 752oF ±(1%+4)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar True RMS
Zapis wartości MAX/MIN/peak
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Podświetlany ekran LCD
Analogowy bargraf: 31 segmentów
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie
Latarka
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: bateria 9 V
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 42 mm
Wymiary produktu: 180 x 87 x 59 mm
Waga produktu: 428 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui