Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniwersalny-uni-t-pro-ut-195ds-p-22611.html



Miernik cyfrowy uniwersalny Uni-T Pro UT-195DS

Cena brutto	**809,71 zł**
Cena netto	**658,30 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24893**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,5%+3)
Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V / LoZ 600 V / LPF 6~750 V ±(0,7%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A ±(0,8%+3)
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A ±(1%+3)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 µF / 6 mF ~ 60 mF; ±(3%+5)
Częstotliwość: 100 Hz ~ 40 MHz ±(0,1%+4)
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ)
Pomiar napięcia zmiennego AC z filtrem dolnoprzepustowym (LPF)
Pomiar AC+DC
True RMS
Pomiar wartości peak
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Test kolejności faz: 600 V
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Analogowy bargraf: 31 segmentów (liczba pomiarów: 20/s)
Podwójny wyświetlacz
Automatyczne podświetlanie ekranu LCD
Latarka
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: bateria 9 V (6F22/6LR61)
Rozmiar wyświetlacza: 66 x 51 mm
Liczba pomiarów: 5/s
Wymiary produktu: 206,5 x 95,5 x 61 mm
Waga produktu: 450 g
Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, etui, płyta CD