

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-universalny-uni-t-pro-ut-195ds-p-22611.html>

Miernik cyfrowy uniwersalny Uni-T Pro UT-195DS

Cena brutto	809,71 zł
Cena netto	658,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24893

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm(0,5\%+3)$
Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V / LoZ 600 V / LPF 6~750 V $\pm(0,7\%+3)$
Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm(0,8\%+3)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A $\pm(1\%+3)$
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
Pojemność: 6 nF / 60 nF ~ 600 μ F / 6 mF ~ 60 mF; $\pm(3\%+5)$
Częstotliwość: 100 Hz ~ 40 MHz $\pm(0,1\%+4)$
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ)
Pomiar napięcia zmiennego AC z filtrem dolnoprzepustowym (LPF)
Pomiar AC+DC
True RMS
Pomiar wartości peak
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Test kolejności faz: 600 V
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Analogowy bargraf: 31 segmentów (liczba pomiarów: 20/s)
Podwójny wyświetlacz
Automatyczne podświetlanie ekranu LCD
Latarka
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V (6F22/6LR61)
Rozmiar wyświetlacza: 66 x 51 mm
Liczba pomiarów: 5/s
Wymiary produktu: 206,5 x 95,5 x 61 mm
Waga produktu: 450 g
Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, etui, płyta CD