Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniwersalny-uni-t-pro-ut-195m-p-23921.html



Miernik cyfrowy uniwersalny Uni-T Pro UT-195M

Cena brutto	**887,37 zł**
Cena netto	**721,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26426**
Producent	**Brak**

Opis produktu

UT195M to cyfrowy multimetr uniwersalny przeznaczony dla profesjonalistów. Oprócz bardzo dobrych parametrów elektrycznych i szerokich zakresów pomiarowych charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną eksploatację. Miernik UT195M spełnia stopień ochrony IP65, oraz jest odporny na upadki z wysokości do 2 metrów. Dodatkowo miernik wyposażony jest w latarkę LED. Multimetr UT195M jest automatem, czyli zmiana zakresów pomiarowych następuje automatycznie. Oczywiście użytkownik ma możliwość ręcznej zmiany zakresów pomiarowych. Mierzona wartość napięcia i prądu AC jest wyświetlana dla wartości skutecznej TrueRMS.

dane techniczne:

- profesjonalny multimetr cyfrowy
- miernik spełnia normę ochrony IP65
- odporny na upadek z wysokości do 2 metrów
- spełnia normę: CAT III 1000V, CAT IV 600V
- duży wyświetlacz LCD
- maksymalne wskazanie 6000
- podświetlany wyświetlacz
- automatyczny podświetlanie - wbudowany czujnik
-

ilość pomiarów na sekundę - odświeżanie: 3 pomiary/sec.

- pomiar wartości skutecznej True RMS
- wbudowana latarka LED
- funkcja pomiar napięcia LoZ - niskoimpedancyjny pomiar napięcia
- funkcja MOTOR - pomiar kierunku wirowania silnika
- pomiar prądu do 20A
  maksymalnie przez 30 sekund
- wbudowany filtr dolnoprzepustowy 1kHz 3dB
- automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- pomiar rezystancji do 60MΩ
- pomiar pojemności kondensatorów do 60mF = 60 000µF
- pomiar częstotliwości do 40MHz
- pomiar wartości MIN/MAX
- pomiary względne REL
- pomiar wartości szczytowej PEAK

specyfikacja techniczna miernika UT195M Uni-t:

funkcja pomiarowa	zakresy pomiarowe	dok?adno??
napi?cie sta?e DC	600mV ~ 1000V	±(0.5%+3)

Napi?cie zmienne AC	600mV ~ 750V	±(0.7%+3)
LoZ ACV	600.0V	±(2.0%+3)
Pr?d sta?y DC	600.0?A ~ 20A	±(0.8%+3)
pr?d zmienny AC	600.0?A ~ 20A	±(1.0%+3)
rezystancja	600.0? ~ 60.00M?	±(0.8%+2)
pojemno??	6.000nF ~ 60.00mF	±(3%+5)
cz?stotliwo??	60.00Hz ~ 40.00MHz	±(0.1%+4)
temperatura °C	-40 ~ 1000°C	
temperatura °F	-40 ~ 1832°F	
pozosta?e funkcje:		
maksymalne wskazanie wy?wietlacza		6000
wy?wietlacz		podwójny wy?wietlacz
próbkowanie	times/s	5
True RMS – warto?? skuteczna		tak
Zakres cz?stotliwo?ci AC dla napi?cia		45 ~1kHz
Zakres cz?stotliwo?ci AC dla pr?du		45 ~1kHz
Motor phase sequence measurement	600.0V	

Low pass filter test	tak (1kHz 3dB attenuation)	
Diode/Continuity test		3V
Auto/Manual range	tak	
Auto power off	tak	
tester ci?g?o?ci	tak	
wska?nik roz?adowanej baterii	tak	
Data hold	tak	
MAX/MIN	tak	
wybór funkcji	tak	
Flashlight	wbudowana dioda LED – latarka	
Auto backlight	automatyczne pod?wietlenie	
temperatura pracy	0 °C –40 °C	
stopie? ochrony	zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko?ci 2m	
stopie? ochrony	IP65	
pozosta?e parametry:		
zasilanie	9V 6F22 carbon-zinc or 6LR61 alkaline battery	
wymiary wy?wietlacza LCD	66mm × 51mm	

kolor obudowy	czerwona z szarym
waga	473g
wymiary	195mm × 95mm × 58mm
standardowe wyposa?enie	przewody pomiarowe, bateria, torba na miernik, sonda do pomiaru temperatury (termopara K), oryginalne opakowanie (karton),