Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniwersalny-uni-t-ut-139c-p-22478.html



Miernik cyfrowy uniwersalny Uni-T UT-139C

Cena brutto	**297,17 zł**
Cena netto	**241,60 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24715**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V ±(0,5%+2)
Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V ±(0,8%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A ±(0,7%+2)
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A ±(1%+3)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 µF / 9,999 mF ~ 99,99 mF ±(4%+5)
Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz ±(0,1%+4)
Temperatura: 40°C~1000°C ±(1%+3); -40°F~1832°F ±(1,5%+5)
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod: ok. 3 V
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
True RMS
Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 370 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury