Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 02:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-kalibrator-wielofunkcyjny-zadajnik-ut-715-p-30216.html



Miernik kalibrator wielofunkcyjny zadajnik UT-715

Cena brutto	**3 024,04 zł**
Cena netto	**2 458,57 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33496**
Kod producenta	**UT715**
Kod EAN	**5901890135894**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Zaawansowany zadajnik oraz miernik wielofunkcyjny, idealny do precyzyjnych pomiarów w elektronice i automatyce. To wszechstronne urządzenie umożliwia pomiar napięcia DC, prądu DC (mA), pętli prądowej (mA) oraz częstotliwości. Dodatkowo, funkcja testu ciągłości gwarantuje kompleksowe narzędzie do diagnostyki układów elektrycznych. Zadajnik, oferujący napięcia DC, prądu DC (mA), częstotliwości, impulsy i pętli 24V, pozwala na dokładne generowanie sygnałów. Z maksymalnym wskazaniem wyświetlacza 20000, funkcją zmiany wartości w stopniach oraz pracy ramp, a także czytelnym, dużym wyświetlaczem LCD EBTN z kolorowymi znakami i czarnym podświetleniem. UT715 to urządzenie dostosowane do najbardziej wymagających zadań pomiarowych. Produkt zasilany wbudowanymi akumulatorkami 1,2Vx6 AA, oferuje prosty interfejs użytkownika, intuicyjną obsługę, regulowaną jasność świecenia oraz automatyczne wyłączanie (regulowany czas). Dodatkowo, komunikacja USB ułatwia przechowywanie i przywoływanie ustawień, co sprawia, że UT715 to niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów oczekujących najwyższej jakości i funkcjonalności w jednym kompaktowym urządzeniu.

Parametry techniczne
- producent: Uni-T
- model: UT715
- zadajnik oraz miernik wielofunkcyjny
- pomiar napięcia DC, pomiar prądu DC (mA), pomiar pętli prądowej (mA), pomiar częstotliwości
- test ciągłości
- zadajnik: napięcia DC, prądu DC (mA), częstotliwości, impulsów, pętli 24V
- maksymalne wskazanie wyświetlacza: 20000
- funkcja zmiany wartości w stopniach oraz pracy ramp
- wbudowany akumulator
- komunikacja USB
- prosty interfejs użytkownika
- czytelny, duży wyświetlacz LCD EBTN (kolorowe znaki, czarne podświetlenie)
- regulowana jasność świecenia
- intuicyjna obsługa
- automatyczne wyłączenie (regulowany czas)
- zapewnia zasilanie pętli 24V i jednoczesny pomiar prądu mA
- przywołanie i przechowywanie ustawień
- zasilanie: akumulatorki 1,2Vx6 AA
- temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
- wymiary: 195 x 95 x 58 mm
- waga: 650g

Specyfikacje	Zakres	UT715
Funkcja pomiaru		
Napi?cie sta?e (V)	200mV/30V	±(0,02%+2)

Pr?d sta?y (mA)	24mA	±(0,02%+2)
P?tla pr?dowa (mA)	24mA	±(0,02%+2)
Cz?stotliwo?? (Hz)	100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz	±(0,01%+1)
Test ci?g?o?ci	√	
?ród?o - zadajnik		
Napi?cie pr?du sta?ego (V)	100mV/1000mV/10V	±(0,02%+10)
Pr?d sta?y (mA)	24mA/20mA (SIM)	±(0,02%+2)
Cz?stotliwo?? (Hz)	200 Hz/2000 Hz/20 kHz	±(0,01%+1)
Zadajnik impulsów (Hz)	100 Hz/1 kHz/10 kHz	±1
?ród?o zasilania p?tli	24 V	±10%
Maksymalne wskazanie	20000	
Temperatura pracy	-10°C~55°C	
Specyfikacja ogólna		
Moc	Akumulator 1,2 V x 6 AA	
Masa netto produktu	650g	
Rozmiar produktu	195 mm x 95 mm x 58 mm	