Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-laboratoryjny-multimetr-uni-t-ut-8803e-p-22460.html



Miernik laboratoryjny multimetr Uni-T UT-8803E

Cena brutto	**936,57 zł**
Cena netto	**761,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24695**

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,3%+2)
Napięcie zmienne AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(0,6%+5)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10A ±(0,8%+3)
Natężenie prądu zmiennego: 600 µA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10A ±(1%+5)
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(0,8%+5)
Pojemność: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF ±(1,5%+5)
Indukcyjność: 600 µH / 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 60 H / 100 H (2%+5)
Częstotliwość: 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 20 MHz ±(0,1%+10)
Współczynnik wypełnienia: 5%~95%
Temperatura: -40?~1000? ±(1%+5); -40?~1832? ±(1%+9)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Test tranzystorów hFE
Test tyrystorów SCR

FUNKCJE DODATKOWE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
True RMS
Pomiar DQR indukcyjności
Zamrożenie ostatniego wskazania
Buzzer
Zapis wartości MAX/MIN
Pomiar wartości względnej
Podświetlenie ekranu (regulacja)

CECHY OGÓLNE
Port USB
Zasilanie: 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 47 Hz~63 Hz
Wyświetlacz: EBTN LCD
Wymiary: 265 x 110 x 320 mm
Waga: 3,09 kg
Akcesoria: przewody pomiarowe, krótkie przewody pomiarowe z krokodylkami, przewód zasilający, przewód USB, sonda pomiaru temperatury, przystawka pomiarowa, płyta CD