Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 03:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-parametrow-elektrycznych-ut-267b-p-30203.html



Miernik parametrów elektrycznych UT-267B

Cena brutto	**3 350,88 zł**
Cena netto	**2 724,29 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33479**
Kod producenta	**UT267B**
Kod EAN	**5901890096218**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Trójfazowy miernik parametrów elektrycznych Uni-T UT267B

Uni-T UT267B to zaawansowany trójfazowy miernik parametrów elektrycznych, który jest niezbędnym narzędziem dla specjalistów zajmujących się instalacjami elektrycznymi. Zintegrowane funkcje pomiarowe i solidna konstrukcja sprawiają, że idealnie nadaje się do pracy w różnych warunkach. Trójfazowy miernik UNI-T to profesjonalne narzędzie pomiarowe, które zapewnia precyzję, wszechstronność i niezawodność w każdym środowisku pracy, od laboratoriów po instalacje przemysłowe.

Precyzyjne Pomiary Trójfazowe

Miernik Uni-T UT267B pozwala na dokładny pomiar prądu AC, napięcia AC, częstotliwości, mocy czynnej, pozornej i biernej, a także współczynnika mocy. Zakresy pomiarowe obejmują wartości od 0 mA do 20 mA dla prądu i od 0 V do 600 V dla napięcia, z dokładnością na poziomie ±(1,5%+3). Dzięki temu można mieć pewność, że wszystkie pomiary są precyzyjne i zgodne z rzeczywistością.

Zaawansowane Funkcje Pomiarowe

Urządzenie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak automatyczna zmiana zakresów pomiarowych oraz test kolejności faz, co ułatwia i przyspiesza proces pomiarów. Maksymalny rozmiar szczęk prądowych umożliwia pracę w różnorodnych aplikacjach, a możliwość zapisywania danych oraz interfejs RS-232 pozwalają na późniejszą analizę wyników i ich archiwizację.

Ergonomiczna Konstrukcja i Wygoda Użytkowania

Miernik Uni-T UT267B został zaprojektowany z myślą o ergonomii i wygodzie użytkowania. Kompaktowe wymiary oraz waga zaledwie 550 g sprawiają, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia i obsługi w terenie. Podświetlenie LCD oraz funkcja zamrożenia pomiaru dodatkowo podnoszą komfort pracy, umożliwiając dokładny odczyt wyników w różnych warunkach oświetleniowych.

ZAKRESY POMIAROWE

Prąd AC: 0 mA ~ 20 mA ±(1,5%+3)
Napięcie AC: 0 V ~ 600 V ±(1,5%+3)
Częstotliwość: 45 ~ 65 Hz ±(2%+3)
Moc: 0 W ~ 12 kW ±(3%+3)
Moc pozorna: 0 VA ~ 12 kVA ±(3%+3)
Moc bierna: 0 VAR ~ 12 kVAR ±(3%+3)
Współczynnik mocy: -1 ~ +1 ±0,03
Kąt fazowy: 0° ~ 360° ±1°

Suma wektorów prądu: 0 mA ~ 60 A
Test kolejności faz

DODATKOWE FUNKCJE

Maksymalny rozmiar szczęk prądowych: ostre (7,5 x 13 mm); okrągłe (35 x 40 mm)
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
RS-232
Zapisywanie danych
Podświetlenie LCD
Zamrożenie pomiaru
Impedancja wejściowa dla DCV: >2 MOhm

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 6x bateria 1,5 V LR6
Wymiary: 196 x 92 x 54 mm
Waga: 550 g