Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-glosnosci-sonometr-uni-t-ut-352-p-21830.html



Miernik poziomu głośności sonometr Uni-T UT-352

Cena brutto	**548,44 zł**
Cena netto	**445,89 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24009**

Opis produktu

POMIAR POZIOMU GŁOŚNOŚCI
Zakres: 30 ~ 130 dB ±1,5 dB
Rozdzielczość: 0,1 dB
Częstotliwość próbkowania
• FAST (wysoka): 8/s
• SLOW (niska): 1/s
Pasmo: 31,5 Hz ~ 8 kHz
Zmiana pasma: A/C

DODATKOWE FUNKCJE
Zamrożenie ostatniego wskazania
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Wartość MAX/MIN
Powiadomienie o przekroczeniu zakresu
Analogowy bargraf: 30 ~ 130 dB
Podświetlany wyświetlacz LCD
Pamięć: 63 odczyty
Maksymalny odczyt: 9999

CECHY OGÓLNE
Wyjście AC: ok. 0,707 V przy impedancji obciążenia 600 Ohm
Wyjście DC: ok. 10 mV/dB przy impedancji obciążenia 100 Ohm
Mikrofon: 1/2”, pojemnościowy
Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)
Rozmiar wyświetlacza: 53 x 41 mm
Wymiary: 273 x 70 x 39 mm
Waga: 330 g
Akcesoria: Baterie, wiatrochron (gąbka)

ŚRODOWISKOWE
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Wysokość n.p.m. pracy: 2000 m
Odporność na upuszczenie: wytrzymuje upuszczenie z wysokości 1 m
Standard bezpieczeństwa: EN61326-1
Stopień ochrony środowiska: 2
Temperatura i wilgotność względna pracy:
• 0°C ~ 30°C (=< 80% wilgotności względnej)
• 30°C ~ 40°C (=< 80% wilgotności względnej)
• 40°C ~ 50°C (=< 45% wilgotności względnej)