Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-glosnosci-sonometr-uni-t-ut-353-bt-p-28287.html



Miernik poziomu głośności sonometr Uni-T UT-353-BT

Cena brutto	**123,00 zł**
Cena netto	**100,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**31436**
Kod producenta	**UT353BT**
Kod EAN	**6935750535318**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Sonometr, rejestrator poziomu hałasu, rejestrator szkodliwych warunków pracy UT353BT
Profesjonalny cyfrowy rejestrator natężenia dźwięku o charakterystyce korekcji tonalnej FAST i SLOW z funkcją rejestracji, charakteryzuje się wysoką dokładnością.

Sonometr służący do pomiaru głośności, w połączeniu ze smartfonem może pełnić funkcję rejestratora poziomu głośności. Użytkownik w łatwy sposób ustawia czas oraz częstotliwość pomiarów, wyniki prezentowane są na wykresie w stanie rzeczywistym na ekranie telefonu. Użytkownik może wyeksportować wykres jak i plik pdf, csv z dokonanej rejestracji.

Rejestracja może być prowadzona w trybie ciągłym lub przez określony czas i częstotliwość próbkowania.

Kompaktowy rozmiar
Intuicyjna obsługa
Komunikacja bluetooth
Intuicyjna aplikacja na smartfona
HOLD/MIN/MAX - funkcja wstrzymaj, minimum i maksimum
Automatyczne wyłączenie urządzenia
Podświetlany ekran
Wysoka niezawodność
Gąbka redukująca szumy
Korekcja tonalna FAST / SLOW
Rejestracja - zapis poziomu hałasu
Aplikacja generuje wykres rejestrowanych wartości dźwięku w formie graficznej oraz arkusz kalkulacyjny z zarejestrowanymi wartościami i czasem.

Dane techniczne:
Zakres częstotliwości: 31,5Hz - 8KHz
Rozdzielczość: 0,1dB
Zakres mierzonej wartości 30 - 130dB
Częstotliwość próbkowania
• FAST (wysoka): 8/s
• SLOW (niska): 1/s
Mikrofon: 1/2”, pojemnościowy
Zasilanie baterie 3szt.AAA
Rozmiar wyświetlacza: 32 x 26 mm
Wymiary: 150 x 52 x 27 mm
Waga: 116 g
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Wysokość n.p.m. pracy: 2000 m
Odporność na upuszczenie: wytrzymuje upuszczenie z wysokości 1 m
Standard bezpieczeństwa: EN61326-
Temperatura i wilgotność pracy: 0 - +40°C, 10 - 90%RH

Temperatura i wilgotność składowania: -10 - +60°C, 10 - 75%RH