Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 03:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-sygnalu-combo-as07stca-4k-p-28098.html



Miernik poziomu sygnału Combo AS07STCA-4K

Cena brutto	**6 466,17 zł**
Cena netto	**5 257,05 zł**
Numer katalogowy	**31232**
Kod producenta	**R10206**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Profesjonalny miernik sygnału AS07STCA-4K R10206 umożliwia pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/DVB-S2 (4K), sygnału telewizji naziemnej DVB-T/T2 (4K) w kompresji HEVC 10 Bit oraz kablowej C/J.83B/ISDB-T. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, który ułatwia pracę na dotykowym wyświetlaczu TFT-LCD wielkości 7" o wysokiej rozdzielczości. Miernik AS07STCA-4K pozwala na pomiar takich parametrów jak poziom sygnału wyrażany w dBµV (zakres pomiaru 20...100 dBµV), MER, Link Margin, CBER, VBER, co umożliwia ustawienie dowolnej anteny telewizji naziemnej oraz satelitarnej, strojenie filtrów, dobór wzmacniaczy itd. Miernik posiada wbudowany tuner umożliwiający stały podgląd ustawianego kanału w rozdzielczości 4K. Analizator rozkładu widma szczególnie w TV naziemnej pozwala na wizualizację silnych, zakłócających sygnałów LTE (funkcja umożliwiająca porównanie w czasie rzeczywistym), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość sygnału DVB-T2, powodując interferencje i zakłócając prawidłowy odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Ponadto, wyjście HDMI umożliwia wyświetlenie obrazu na innym ekranie (na przykład telewizorze) poprzez kabel HDMI. W komplecie znajduje się ładowarka samochodowa. Gniazdo BNC umożliwia podgląd obrazu z kamer telewizji przemysłowej CCTV AHD-TVI-CVI-PAL. Niewątpliwą zaletą miernika jest podgląd widma sygnału w paśmie 5G (700 MHz), 4G (800 MHz), GSM (900 MHz, 1800 MHz), 3G UMTS (2100 MHz).

Do każdego miernika AS07STCA-4K dołączony jest certyfikat kalibracji, który potwierdza jego wysoką jakość wykonania oraz zapewnia wiarygodność wykonanych pomiarów w instalacjach telewizyjnych.

Cechy wyróżniające:

- pomiar sygnałów DVB-T/T2/C/J.83B/ISDB-T oraz DVB-S/S2
- obsługa DVB-T2 z H.265/HEVC 10 bit
- wbudowany dekoder wideo: MPEG-2/H.264/HEVC(H.265) 4K
- menu w języku: polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, czeskim, niemieckim, arabskim
- certyfikat kalibracji
- pomiar wszelkich niezbędnych parametrów sygnału takich jak poziom sygnału wyrażany w dBµV, MER, Link Margin, CBER, VBER
- pomiar sygnału DVB-S/S2 jednocześnie z dwóch pozycji satelitarnych
- pomiar sygnału DVB-S/S2 jednocześnie z dwóch pozycji satelitarnych dla każdej z 8 par polaryzacja/pasmo
- złącze USB (możliwość zrobienia zrzutu ekranu z aktualnego pomiaru sygnału oraz eksport pomiarów do pliku .csv)
- pomiar sygnału RF w zakresie 25...100 dBµV
- podgląd odbieranego kanału na dotykowym wyświetlaczu TFT-LCD wielkości 7" o wysokiej rozdzielczości
- obsługa DiSEqC: 1.0, 1.1,1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband

- analizator widma sygnału w czasie rzeczywistym do wykrywania zakłóceń z sygnałów LTE
- wejście wideo dla kamer CCTV (AHD/TVI/CVI)
- wykres konstelacji
- identyfikacja satelity
- pojemna bateria Li-On 7.4 V/7000 mAh - wystarczająca na około 3-4 h ciągłej pracy
- wydajny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
- możliwość edycji satelity, transpondera i częstotliwości
- zabezpieczenie przed zwarciem w torze satelitarnym (LNB)
- ładowarka samochodowa w komplecie