Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 09:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/miernik-wiatromierz-termoanemometr-ht-625a-p-26928.html



Miernik wiatromierz termoanemometr HT-625A

Cena brutto	**167,28 zł**
Cena netto	**136,00 zł**
Numer katalogowy	**29918**
Kod producenta	**026083**
Kod EAN	**5907489606769**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Anemometr Habotest HT625A

HT625A to funkcjonalny anemometr o wysokiej czułości. Został wyposażony w 8-łopatowy wirnik oraz kolorowy wyświetlacz HD. Do jego zasilania potrzebne są 3 baterie AAA 1,5 V. Umożliwia dokonywanie pomiarów w różnych jednostkach. Lekki, poręczny i przenośny - zaskoczy Cię prostą i wygodną obsługą.

Precyzyjny pomiar różnych parametrów

Ten wielofunkcyjny anemometr precyzyjnie mierzy prędkość przepływu i objętość powietrza, a także obszar kanału powietrznego. Wyróżnia się wysoką czułością. Pozwala też dokonywać średnich pomiarów. Dostęp do poszczególnych funkcji i ustawień zyskasz, naciskając określone przyciski.

Możliwość wyboru jednostki

Habotest odpowiada na oczekiwania użytkowników na całym świecie. Możliwość zmiany jednostki pomiarów pozwoli Ci dostosować działanie urządzenia do swoich potrzeb i przyzwyczajeń. Dostępne opcje to między innymi m/s, km/h, mil/h, ft/s, a nawet węzły.

Praktyczny, przenośny, wygodny w użytkowaniu

Anemometr został wyposażony w czytelny, kolorowy wyświetlacz HD. Zapewnia on wygodny dostęp do najważniejszych informacji związanych z pracą urządzenia. Dzięki niemu szybko sprawdzisz nie tylko wyniki pomiarów, ale też na przykład stan baterii. HT625A jest także lekki i poręczny. Używanie go jest niezwykle wygodne. Doskonale leży w dłoni i nie powoduje dyskomfortu. Jego transport również nie sprawi Ci problemu - z łatwością zmieścisz go do torby i zabierzesz wszędzie, gdzie będzie Ci potrzebny.

Producent	Habotest	
Model	HT625A	HT625B
Zakres pomiaru pr?dko?ci powietrza, rezolucja i dok?adno??	0,4-30 m/s: 0.01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1,8 km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0.01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 w?z?ów: 0.01, ±(2%+1,0 w?ze?); 0,90-67,10 mil/h: 0.01, ±(2%+1,1 mil/h); 78,00-5900 ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10 ft/m)	0,4-30 m/s: 0.01, ±(2%+0,5 m/s); 1,40-108 km/h: 0.01-0.1, ±(2%+1,8 km/h); 1,30-98,50 ft/s: 0.01, ±(2%+1,6 ft/s); 0,80-58,30 w?z?ów: 0.01, ±(2%+1,0 w?ze?); 0,90-67,10 mil/h: 0.01, ±(2%+1,1 mil/h); 78,00-5900 ft/m: 0.01-0.1, ±(2%+10 ft/m)

Zakres pomiaru obj?to?ci powietrza, rezolucja	0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1	0-9999 CFM (CMM, CMS), 0.01-0.1
Wy?wietlanie	9999 zlicze?, za pomoc? wykresu s?upkowego	9999 zlicze?
Temperatura, rezolucja, dok?adno??	Nie dotyczy	-20°C-60°C (-14°F-140°F), 0.1, ±1,5°C
Temperatura punktu rosy, rezolucja, dok?adno??	Nie dotyczy	-20°C-60°C (-4°F-140°F), 0.1, ±1,5°C
Temperatura mokrego termometru, rezolucja, dok?adno??	Nie dotyczy	-50°C-60°C (-58°F-140°F), 0.1, ±1,5°C
Wilgotno??, rezolucja, dok?adno??	Nie dotyczy	0-99%, 0.1, ±4°C
USB	Nie	Tak
Ustawienia obszaru kana?u powietrza	Tak	Tak
Przechowywania danych	Tak	Tak
MAX/MIN/AVG	Tak	Tak
Automatyczne wy??czanie	Tak	Tak
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak	Tak
Zasilanie	3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)	3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
Waga	Ok. 180 g	Ok. 180 g
Wymiary	197x60x33 mm	197x60x33 mm