Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 15:34

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikrofon-elektretowy-cm-235if-naglowny-p-29616.html



# Mikrofon elektretowy CM-235IF nagłowny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 535,97 zł** |
| Cena netto | **1 248,76 zł** |
| Numer katalogowy | **32847** |
| Kod producenta | **CM-235IF** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Elektretowy mikrofon nagłowny

- Wersja w kolorze skóry Wysokiej jakości wkładka mikrofonowa o charakterystyce dookólnej
- Bardzo wygodny w noszeniu
- Elastyczny, regulowany pałąk, odpowiedni także dla dzieci
- Pierścień ochronny wkładki (chroni przed wilgocią)
- W komplecie odłączany kabel połączeniowy z 4-pinowym złączem mini XLR do łączenia z nadajnikami kieszonkowymi JTS
- Odpowiednie kable do łączenia z innymi nadajnikami (801CS, 801CR oraz 801C3) dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Kabel połączeniowy 801TG z 3.5mm wtykiem kątowym, odpowiedni do systemów tour guide serii ATS, dostępny jako wyposaż. dodatk.
- W komplecie torba transportowa i wiatrochron

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | mikrofon nagłowny |

| | |
|---|---|
| Metoda transmisji | przewodowa |
| Charakterystyka | dookólna |
| System | elektretowy |
| Pasmo przenoszenia | 50-18 000 Hz |
| Impedancja nominalna | 1.8 kΩ |
| Czułość | 2.2 mV/Pa |
| Max poziom dźwięku | 130 dB |
| Zasilanie | z nadajnika kieszonkowego<br>serii IN/PT/UF lub PS-500 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Waga | 17 g |
| Połączenie, mikrofon | kabel z 4-pinowym mini XLR<br>(opcjonalnie: wtyk 3.5mm stereo<br>3-pinowy mini XLR lub<br>4-pinowe złącze Hirose) |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.145 x 0.1 x 0.185 m |
| Waga brutto | 0.208 kg |
| Waga netto | 0.047 kg |