

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikrofon-hse-152a-sk-naglowny-p-29717.html>

## Mikrofon HSE-152A/SK nagłowny

Cena brutto	<b>705,60 zł</b>
Cena netto	<b>573,66 zł</b>
Numer katalogowy	<b>32949</b>
Kod producenta	<b>HSE-152A/SK</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Seria mikrofonów nagłownych o uniwersalnym przeznaczeniu, wersja w kolorze skóry.

Kompatybilne z nadajnikami kieszonkowymi MONACOR oraz JTS. Możliwość współpracy z nadajnikami innych producentów przy użyciu dodatkowych przejściówek (wyposaż. dodatk.).

Bardzo lekki mikrofon nagłowny o charakterystyce kardioidalnej.

Mikrofon z wkładką typu back electret o charakterystyce kardioidalnej, przystosowany do kierunkowego zbierania dźwięku. Uniwersalne zastosowanie zarówno jako mikrofon dla konferansjerów jak i wokalistów. Mała podatność na sprzężenia umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach. Lekki i wygodny element nagłowny jest niemal niewidoczny i zapewnia dobre dopasowanie.

Możliwość połączenia z bezprzewodowymi zestawami transmisyjnymi innych producentów, za pomocą dołączonych przejściówek na 3 lub 4-pinowy mini XLR (NTA-4SH).

- Szerokie pasmo przenoszenia
- Bardzo wygodny w noszeniu
- Stabilne zamocowanie
- Ruchome ramię wkładki, regulowana długość
- Pierścień ochronny wkładki (chroni przed wilgocią)
- Odłączany kabel połączeniowy z zabezpieczeniem przed wilgocią i wtykiem 2.5mm stereo (wymienny kabel: HSE-70C)

- Dzięki dołączonym przejściówkom kompatybilny z nadajnikami kieszonkowymi TXS-...HSE (3-pinowe złącze mini XLR) oraz JTS (4-pinowe złącze mini XLR)
- Dodatkowe przejściówki umożliwiające pracę z nadajnikami innych producentów dostępne jako wyposaż. dodatk.
- Wymagane zasilanie z nadajnika TXS lub przez adaptery EMA-1 lub EMA-300P
- W komplecie wiatrochron

Typ urządzenia	mikrofon nagłówny
Metoda transmisji	przewodowa
Charakterystyka	kardioida
System	back electret
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
Impedancja nominalna	1.5 k $\Omega$
Czułość	1.8 mV/Pa
Max poziom dźwięku	130 dB
Zasilanie	1.5-9V DC
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	7 g
Połączenie, mikrofon	wtyk 2.5mm stereo 2 adaptory połączeniowe
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.15 x 0.06 x 0.2 m
Waga brutto	0.155 kg



---

Waga netto

0.035 kg