Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikrofon-powierzchniowy-cm-601-p-29630.html



# Mikrofon powierzchniowy CM-601

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **988,01 zł** |
| Cena netto | **803,26 zł** |
| Numer katalogowy | **32861** |
| Kod producenta | **CM-601** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Mikrofon powierzchniowy

- Profesjonalne rozwiązanie dla dyskretnych instalacji mikrofonowych np.: przedstawień teatralnych, dyskusji, konferencji czy kościołów
- Idealne umieszczenie na wprost mówcy nie jest konieczne dzięki specjalnej charakterystyce kierunkowości
- Podwójny filtr dolnozaporowy (80Hz/120Hz)
- Chwilowy przycisk do zaprogramowania wg potrzeb (PTT, PTM lub przełączanie) oraz dioda sygnalizacyjna
- Solidna i odporna na wstrząsy obudowa
- Bardzo elastyczne zawieszenie wkładki dla ochrony przed dźwiękami uderzeniowymi
- Wbudowane 3-pinowe złącze mini XLR, sym.
- W komplecie 8m kabel połączeniowy mini XLR/XLR
- Możliwość montażu na ścianie

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | mikrofon powierzchniowy |
| Metoda transmisji | przewodowa |
| Charakterystyka | półkardioida |
| System | elektretowy |
| Pasmo przenoszenia | 30-12 000 Hz |
| Impedancja nominalna | 100 Ω |
| Czułość | 2.2 mV/Pa |
| Max poziom dźwięku | 125 dB |
| Zasilanie | 15-48V DC phantom |
| Materiał obudowy | odlew metalowy |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 72 x 22.5 x 110 mm |
| Waga | 0.85 kg |
| Kabel | 8 m, mini XLR/XLR |
| Połączenie, mikrofon | 3-pole mini XLR plug, bal. |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.155 x 0.06 x 0.16 m |
| Waga brutto | 0.399 kg |
| Waga netto | 0.269 kg |

Waga netto

0.269 kg

Szerokość 72.5 mm

| | |
|---|---|
| Wysokość | 22 mm |
| Głębokość | 110 mm |
| Waga | 0.85 kg |