

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikrowzmacniacz-antenowy-wss-412-abonencki-4-wyjscia-p-2727.html>

Mikrowzmacniacz antenowy WSS-412 abonencki 4-wyjścia

Cena brutto	172,20 zł
Cena netto	140,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02747

Opis produktu

Mikrowzmacniacz antenowy abonencki; 1 wejście; 4 wyjścia; zakres częstotliwości 45-862MHz; regulacja wzmocnienia 0-12dB; max poziom wy dla 2 kanałów 105dBuV; złącza F75; zasilanie 230V; 95x115x35mm

Przeznaczenie:

Mikrowzmacniacz antenowy abonencki WSS-412 Telmor przeznaczony jest do pracy w antenowych instalacjach indywidualnych RTV. Służy do wzmocnienia sygnałów pochodzących z odbiorczych anten np. typu DIGIT-3DT; DIGITmax HD lub z antenowych instalacji zbiorowych oraz sieci telewizji kablowej. Płynna regulacja wzmocnienia zapewnia dopasowanie wzmocnienia do potrzeb i umożliwia uniknięcie przesterowania wzmacniacza prowadzącego do zakłóceń lub wręcz uniemożliwiającego odbiór sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Zasilanie mikrowzmacniacza antenowego WSS-412 Telmor realizowane jest za pomocą wbudowanego zasilacza sieciowego. Mikrowzmacniacz antenowy abonencki WSS-412 Telmor jest umieszczony w estetycznej plastikowej obudowie i jest przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Może być montowany do ściany - w komplecie ma uchwyt.

Najważniejsze cechy:

- Wzmacniacz antenowy z czterema wyjściami
- Zakres częstotliwości pracy 45 ÷ 862MHz
- Poziom wyjściowy dla 2 kanałów TV max 105dBuV
- Płynna regulacja wzmocnienia 0-12dB
- Niski współczynnik szumów 4,5dB
- Złącza wejście / wyjście - gniazda F75
- Impedancja wejście / wyjście 75ohm
- Separacja pomiędzy wyjściami ponad 20dB
- Tłumienie niedopasowania wejście / wyjście >10dB
- Wbudowany zasilacz sieciowy z sygnalizacją pracy - dioda LED
- Estetyczna plastikowa obudowa
- Możliwość montażu do ściany - w komplecie uchwyt
- Niewielkie wymiary 95x115x35mm
- Zasilanie 230Vac
- Renomowany polski producent Telkom Telmor