Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikrowzmacniacz-antenowy-wss-412-abonencki-4-wyjscia-p-2727.html



Mikrowzmacniacz antenowy WSS-412 abonencki 4-wyjścia

Cena brutto	**172,20 zł**
Cena netto	**140,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02747**

Opis produktu

Mikrowzmacniacz antenowy abonencki; 1 wejście; 4 wyjścia; zakres częstotliwości 45-862MHz; regulacja wzmocnienia 0-12dB; max poziom wy dla 2 kanałów 105dBuV; złącza F75; zasilanie 230V; 95x115x35mm

Przeznaczenie:
Mikrowzmacniacz antenowy abonencki WSS-412 Telmor przeznaczony do jest do pracy w antenowych instalacjach indywidualnych RTV. Służy do wzmocnienia sygnałów pochodzących z odbiorczych anten np. typu DIGIT-3DT; DIGITmax HD lub z antenowych instalacji zbiorowych oraz sieci telewizji kablowej.
Płynna regulacja wzmocnienia zapewnia dopasowanie wzmocnienia do potrzeb i umożliwia uniknięcie przesterowania wzmacniacza prowadzącegoh do zakłóceń lub wręcz uniemożliwiającego odbiór sygnałów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.
Zasilanie mikrowzmacniacza antenowego WSS-412 Telmor realizowane jest za pomocą wbudowanego zasilacza sieciowego.
Mikrowzmacniacz antenowy abonencki WSS-412 Telmor jest umieszczony w estetycznej plastykowej obudowie i jest przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Może być montowany do ściany - w komplecie ma uchwyt.

Najważniejsze cechy:
• Wzmacniacz antenowy z czterema wyjściami
• Zakres częstotliwości pracy 45 ÷ 862MHz
• Poziom wyjściowy dla 2 kanałów TV max 105dBuV
• Płynna regulacja wzmocnienia 0-12dB
• Niski współczynnik szumów 4,5dB
• Złącza wejście / wyjście - gniazda F75
• Impedancja wejście / wyjście 75ohm
• Separacja pomiędzy wyjściami ponad 20dB
• Tłumienie niedopasowania wejście / wyjście >10dB
• Wbudowany zasilacz sieciowy z sygnalizacją pracy - dioda LED
• Estetyczna plastykowa obudowa
• Możliwość montażu do ściany - w komplecie uchwyt
• Niewielkie wymiary 95x115x35mm
• Zasilanie 230Vac
• Renomowany polski producent Telkom Telmor