

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-3-strefowy-6-kanalowy-mpx-4pa-p-19563.html>

Mikser 3-strefowy 6-kanalowy MPX-4PA



Cena brutto	1 868,81 zł
Cena netto	1 519,36 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21471

Opis produktu

MPX-4PA

Mikser 3-strefowy

- 3 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
- 6 kanałów wejściowych (4 stereo, 2 mikrofonowe)
- Ścieżki mikrofonowe z możliwością krosowania
- Regulatory poziomu sygnału wejściowego wszystkich kanałów wejściowych
- Kanały mikrofonowe z 2-punktowym korektorem, funkcją talkover i przełącznikami PAD
- Kanały wejściowe stereo, przełączane 2 x phono/linia i 2 x linia/linia
- Wyjścia strefowe, każde z 3-punktowym korektorem, diodowym wskaźnikiem poziomu i wyjście stereo, regulatory balansu, PFL i przełącznik mono/stereo
- Wyjścia strefowe na gniazdach XLR i RCA
- Odsluch PFL dla kanałów wejściowych stereo i wyjść strefowych przez regulowane wyjście słuchawkowe
- Gniazdo dla lampki GNL-204

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście mikrofonowe	1.5mV, 2 x 6.3mm
Wejście liniowe	150mV, 5 x RCA L/R
Wejście CD	150mV, 1 x RCA L/R
Wejście phono	3mV, 2 x RCA L/R
Wyjście master	1V/600Ω, 3 x 3-pinowy XLR L/R, 3 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	12 V/0.75 W, 1 x BNC
Pasma przenoszenia	20-20 000Hz
THD	0.1 %
Stosunek S/N	61dB, nie ważony
Korektor basy	+12dB, -12dB/50Hz
Korektor średnie	+12dB, -12dB/1kHz
Korektor wysokie	+12dB, -12dB/10kHz
Talkover	-16 dB
Zasilanie	230V~/50Hz/20VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Szerokość	482 mm
Wysokość	177 mm
Głębokość	105 mm
Wysokość (U)	4
Waga	4 kg