

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mpx-206-sw-p-29487.html>

Mikser audio MPX-206/SW

Cena brutto	4 557,74 zł
Cena netto	3 705,48 zł
Numer katalogowy	32712
Kod producenta	MPX-206/SW
Producent	Brak

Opis produktu

6-kanalowy mikser stereo

- 4 kanały wejściowe stereo, z diodowymi wskaźnikami poziomu, przełączane linia/phono (kanały 1-2) i linia/linia (kanały 3-4), z regulacją wzmacnienia oraz 3-punktowym korektorem z funkcją cut
- 1 kanał mikr. DJ z włączaną automatyczną funkcją talkover i 1 dodatkowy kanał mikrofonowy, oba z regulacją wzmacnienia i 2-punktowym korektorem
- 1 wysyłka i powrót efektu (stereo)
- 2 wyjścia master, z diodowymi wskaźnikami bitu, 1 wyjście booth
- 1 wyjście nagrywania
- Diodowy wskaźnik poziomu, przełączany między wyjściami master a booth
- Crossfader z przełącznikami przyporządkowanymi dla kanałów 1-4, funkcja cut: tłumienie wysokich, średnich i niskich tonów
- Regulowane wyjście słuchawkowe
- Funkcja fader start dla wejść stereo (kanały 1-4)
- Gniazdo dla lampki GNL-404

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście mikrofonowe	1.5mV, 2 x 6.3mm
Wejście liniowe	150mV, 3 x RCA L/R
Wejście CD	150mV, 3 x RCA L/R
Wejście phono	3mV, 2 x RCA L/R
Powrót efektu	135mV, 1 x RCA L/R
Wyjście master	1V/600Ω, 1 x 3-pinowy XLR L/R
Wyjście record	300mV/600Ω, 1 x RCA L/R
Monitor wyjście	1V/600Ω, 1 x RCA L/R
Wysyłka efektu	300mV/600Ω, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8Ω, 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	12V/5W, 4-pinowy XLR
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	0.05 %
Stosunek S/N	> 50 dB
Korektor basy	+15dB, -30dB/50Hz
Korektor średnie	+15dB, -30dB/1kHz
Korektor wysokie	+15dB, -30dB/10kHz

Talkover	-12dB, włączany
Crossfader	tak
Zasilanie	230V~/50Hz/14VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	14 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x266x110mm, 6U
Szerokość	482 mm
Wysokość	266 mm
Głębokość	110 mm
Wysokość (U)	6
Waga	6.48 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.305 x 0.16 x 0.56 m
Waga brutto	7.82 kg
Waga netto	6.48 kg