

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mpx-20usb-p-29488.html>

## Mikser audio MPX-20USB

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>855,05 zł</b> |
| Cena netto       | <b>695,16 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>32713</b>     |
| Kod producenta   | <b>MPX-20USB</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>      |

### Opis produktu

3-kanalowy mikser stereo dla DJ z interfejsem USB. Podłącz i miksuj!

- Wbudowany interfejs USB audio (wykrywany jako zewnętrzna karta dźwiękowa)
- Porty USB full-duplex (równoczesne nagrywanie i odtwarzanie możliwe na każdym porcie)
- 1 kanał mikrofonowy
- 2 kanały wejściowe stereo, przełączane linia/phono oraz USB/linia/phono
- 1 wyjście stereo (master)
- 1 wyjście stereo do nagrywania
- Odstuch PFL (pre-fader) dla kanałów wejściowych stereo, przez wyjście słuchawkowe
- Crossfader
- Diodowy wskaźnik poziomu stereo
- Solidna metalowa obudowa

Zasilanie przez interfejs USB z komputera lub zasilacza (wyposaż. dodatk.)

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Liczba kanałów                  | 4                                  |
| Liczba wejść                    | 5                                  |
| Wejście mikrofonowe             | 1mV, 1 x 6.3mm                     |
| Wejście liniowe                 | 450mV, 2 x RCA L/R                 |
| Wejście phono                   | 9mV, 2 x RCA L/R                   |
| Wyjście master                  | 1V, 1 x RCA L/R                    |
| Wyjście record                  | 1V, 1 x RCA L/R                    |
| Słuchawki                       | ≥ 8Ω, 1 x 3.5mm,<br>1 x 6.3mm      |
| USB                             | tak                                |
| Pasma przenoszenia              | 20-20 000 Hz                       |
| THD                             | 0.1 %                              |
| Stosunek S/N                    | 63dB, nie ważony                   |
| Crossfader                      | tak                                |
| Zasilanie                       | 5V DC/500mA<br>przez interfejs USB |
| Alternatywne napięcie zasilania | DC 5 V                             |
| Alternatywne zasilanie          | DC 500 mA                          |
| Dopuszcz. temp. otoczenia       | 0-40 °C                            |



---

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Wymiary                        | 150x70x140mm         |
| Szerokość                      | 150 mm               |
| Wysokość                       | 70 mm                |
| Głębokość                      | 140 mm               |
| Waga                           | 700 g                |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.18 x 0.1 x 0.245 m |
| Waga brutto                    | 0.937 kg             |
| Waga netto                     | 0.725 kg             |