Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-audio-mpx-44-sw-p-29489.html

Mikser audio MPX-44/SW



Cena brutto	**2 150,36 zł**
Cena netto	**1 748,26 zł**
Numer katalogowy	**32714**
Kod producenta	**MPX-44/SW**
Producent	**Brak**

Opis produktu

6-kanałowy mikser stereo dla DJ

- 6 kanałów wejściowych (4 liniowe stereo, 2 mikrofonowe)
- Przełączane kanały wejściowe stereo: 2 x phono/linia oraz 2 x linia/linia, z diodowymi wskaźnikami poziomu
- Kanały wejściowe z regulacją wzmocnienia i 3-punktowym korektorem, kanały stereo dodatkowo z funkcją cut
- Kanał mikr. DJ z automatyczną funkcją talkover, przełącznikiem PAD (regulacja czułości), przyciskiem on-air
- Kanał mikr. z przełącznikiem PAD, przyciskiem on-air
- Niebieskie podświetlenie włączane na czas pracy
- Odsłuch PFL (pre-fader) dla kanałów wejściowych stereo oraz mikrofonowych, przez regulowane crossfaderem wyjście słuchawkowe
- Wymienny crossfader z przełącznikami przyporządkowującymi
- Wyjątkowo lekko poruszające się fadery HQ
- Wyjście master z diodowym wskaźnikiem poziomu
-

Dodatkowe wyjścia booth oraz zone

- Gniazdo dla lampki GNL-204

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	12
Wejście mikrofonowe	1.5mV, 2 x 6.3mm
Wejście liniowe	150mV, 5 x RCA L/R
Wejście CD	150mV, 1 x RCA L/R
Wejście phono	3mV, 2 x RCA L/R
Wyjście master	1V/600Ω, 1 x 3-pinowy XLR, 1 x RCA L/R
Wyjście record	0.5V/600Ω, 1 x RCA L/R
Monitor wyjście	1V/600Ω (zone), 1 x RCA L/R
Wyjście Booth	1V/600Ω, 1 x RCA L/R
Słuchawki	≥ 8Ω, 1 x 6.3mm
Lampka na gęsiej szyi	12 V/0.75 W, 1 x BNC
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	0.1 %
Stosunek S/N	61dB, nie ważony
Korektor basy	+12dB, -12dB/50Hz (mikr.) +15dB, -30dB/50Hz (kanały 1-4)

Korektor średnie	+12dB, -12dB/1kHz (mikr.) +15dB, -30dB/1kHz (kanały 1-4)
Korektor wysokie	+12dB, -12dB/10kHz (mikr.) +15dB, -30dB/10kHz (kanały 1-4)
Talkover	-16dB, automatyczny
Crossfader	tak
Zasilanie	230V˜/50Hz/20VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	482x177x105mm, 4U
Szerokość	482 mm
Wysokość	177 mm
Głębokość	105 mm
Wysokość (U)	4
Waga	3.6 kg
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.22 x 0.16 x 0.52 m
Waga brutto	4.64 kg
Waga netto	3.67 kg