Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-matrycowy-pa-6040mpx-p-29504.html

Mikser matrycowy PA-6040MPX



Cena brutto	**5 064,43 zł**
Cena netto	**4 117,42 zł**
Numer katalogowy	**32729**
Kod producenta	**PA-6040MPX**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Mikser matrycowy 4-strefowy do zastosowań PA i multi-room.

- 4 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
- 4 kanały wejściowe mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmocnienia, 2-punktowym korektorem barwy i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Złącze dla monitora odsłuchowego oraz wyjście do nagrywania
- Dodatkowe styki do wyzwalania gongu 2 lub 4-tonowego oraz syreny
- Możliwość podłączenia do 32 mikrofonów strefowych PA-4000RC
-

Złącze dla mikrofonu push-to-talk PA-4000PTT

- Diodowy wskaźnik poziomu
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Kanały wejściowe	6
Strefy	4
Wejścia	2.5mV/5kΩ, sym., 250mV/15kΩ, sym. (mic/line), 250mV/15kΩ (line), 250mV/10kΩ (telefon)
Pasmo przenoszenia	20-20 000 Hz
Korektor niskie	±10dB/100Hz
Korektor wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65dB (mic), > 87dB (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	15 V
Zasilanie	230V˜/50Hz/15VA, 24V DC/500mA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	15 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V

Alternatywne zasilanie	DC 500 mA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	482 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	305 mm
Wysokość (U)	2
Waga	4.4 kg
Złącza	4 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 4 x 6.3mm (wejścia stref), terminale śrubowe (paging), terminale śrubowe (przycisk gongu), 1 x RJ45 (mikr. push-to-talk), 4 x XLR (wyjścia stref), 1 x 6.3mm (odsłuch), 1 x RCA L/R (rec)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.395 x 0.17 x 0.55 m
Waga brutto	5.77 kg
Waga netto	4.47 kg