

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-matrycowy-pa-6040mpx-p-29504.html>

Mikser matrycowy PA-6040MPX



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 5 064,43 zł |
| Cena netto | 4 117,42 zł |
| Numer katalogowy | 32729 |
| Kod producenta | PA-6040MPX |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Mikser matrycowy 4-strefowy do zastosowań PA i multi-room.

- 4 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
- 4 kanały wejściowe miks./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem barwy i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Złącze dla monitora odsłuchowego oraz wyjście do nagrywania
- Dodatkowe styki do wyzwalania gongu 2 lub 4-tonowego oraz syreny
- Możliwość podłączenia do 32 mikrofonów strefowych PA-4000RC
-

Złącze dla mikrofonu push-to-talk PA-4000PTT

•

Diodowy wskaźnik poziomu

•

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

| | |
|---------------------------------|---|
| Kanały wejściowe | 6 |
| Strefy | 4 |
| Wejścia | 2.5mV/5k Ω , sym., 250mV/15k Ω , sym. (mic/line), 250mV/15k Ω (line), 250mV/10k Ω (telefon) |
| Pasma przenoszenia | 20-20 000 Hz |
| Korektor niskie | ± 10 dB/100Hz |
| Korektor wysokie | ± 10 dB/10kHz |
| Stosunek S/N | > 65dB (mic), > 87dB (line) |
| THD | < 1 % |
| Zasilanie phantom | 15 V |
| Zasilanie | 230V \sim /50Hz/15VA, 24V DC/500mA |
| Napięcie zasilające | \sim 230 V |
| Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
| Pobór mocy w trybie pracy | 15 VA |
| Alternatywne napięcie zasilania | DC 24 V |

| | |
|--------------------------------|---|
| Alternatywne zasilanie | DC 500 mA |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Szerokość | 482 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 305 mm |
| Wysokość (U) | 2 |
| Waga | 4.4 kg |
| Złącza | 4 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 4 x 6.3mm (wejścia stref), terminale śrubowe (paging), terminale śrubowe (przycisk gongu), 1 x RJ45 (mikr. push-to-talk), 4 x XLR (wyjścia stref), 1 x 6.3mm (odstuch), 1 x RCA L/R (rec) |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.395 x 0.17 x 0.55 m |
| Waga brutto | 5.77 kg |
| Waga netto | 4.47 kg |