Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-mikrofonowy-cs-4-p-29637.html



# Mikser mikrofonowy CS-4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 075,53 zł** |
| Cena netto | **1 687,42 zł** |
| Numer katalogowy | **32868** |
| Kod producenta | **CS-4** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Automatyczne miksery mikrofonowe

Do zastosowań w systemach z wieloma mikrofonami np.: centrach konferencyjnych i salach obrad, kościołach lub laboratoriach językowych. Główną rolą miksera jest aktywacja wybranych mikrofonów oraz ich wyłączanie po zakończeniu wystąpienia mówców. Inteligentne sterowanie pracą poszczególnych kanałów odbywa się w sposób niezauważalny i gwarantuje dobrą zrozumiałość mowy oraz wysoką odporność na sprzężenia i hałas otoczenia. Dzięki funkcji last-in możliwe jest utrzymanie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu poprzez opóźnione wyłączanie mikrofonów podczas przerw w konwersacji.

Automatyczny mikser mikrofonowy

- 4 kanały wejściowe
- 3 tryby pracy: auto (jednorazowo tylko jeden kanał), priority (udzielanie i odbieranie głosu), mikser 4/1 (równoczesna praca wszystkich mikrofonów)
- Symetryczne wejścia XLR, przełączane mikr./linia
- Zasilanie phantom 12V dla mikrofonów elektretowych
- Wyjście mix out, przełączane mikr./linia
- Możliwość zdalnego aktywowania urządzeń zewnętrznych (+5V TLL trigger) po pojawieniu się sygnału na danym wejściu
- Diodowe wskaźniki statusu
-

- Możliwość łączenia kilku mikserów
- Metalowa obudowa
- Montaż w racku 482mm (19") za pomocą doł. uchwytów

| | |
|---|---|
| Liczba kanałów | 4 |
| Liczba wejść | 4 |
| Wejście mikrofonowe | 0.2mV/4.7kΩ |
| Wejście liniowe | 60mV/20kΩ |
| Wyjścia Aux | 1V/200Ω |
| Pasmo przenoszenia | 35-20 000 Hz |
| THD | < 0.06 % |
| Stosunek S/N | > 70 dB |
| Zasilanie phantom | +12 V |
| Zasilanie | z doł. zasilacza |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 200 x 44 x 212mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 44 mm |
| Głębokość | 212 mm |
| Waga | 1.4 kg |

| | |
|---|---|
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.1 x 0.33 x 0.355 m |
| Waga brutto | 2.59 kg |
| Waga netto | 1.94 kg |