

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikser-pa-4040mpx-p-29503.html>

Mikser PA-4040MPX



Cena brutto	2 490,65 zł
Cena netto	2 024,92 zł
Numer katalogowy	32728
Kod producenta	PA-4040MPX
Producent	Brak

Opis produktu

Mikser matrycowy 4-strefowy do zastosowań PA i multi-room.

- 4 strefy z łatwym kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
- 3 kanały wejściowe mikr./linia, gniazda Combo
- 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem barwy i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V
- Funkcja priorytetu dla kanału 1, włączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Złącze dla monitora odsłuchowego
- Regulatory i wskaźniki poziomu
-

Regulowane wyjście słuchawkowe

•

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Kanały wejściowe	5
Strefy	4
Wejścia	5mV/4k Ω , 100mV/10k Ω (mic/line), 100mV/30k Ω (line)
Pasma przenoszenia	50-17 000Hz
Korektor niskie	± 10 dB/100Hz
Korektor wysokie	± 10 dB/10kHz
Stosunek S/N	> 65dB (mic), > 75dB (line)
THD	< 1 %
Zasilanie phantom	15 V
Zasilanie	230V \sim /50Hz/20VA, 24V DC/600mA
Napięcie zasilające	\sim 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	20 VA
Alternatywne napięcie zasilania	DC 24 V
Alternatywne zasilanie	DC 600 mA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C

Szerokość	482 mm
Wysokość	133 mm
Głębokość	220 mm
Wysokość (U)	3
Waga	4.5 kg
Złącza	3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line), 2 x RCA L/R (line), 4 x terminal śrubowy (strefy), terminale śrubowe (głośnik odsłuchowy), terminale śrubowe (mix out), terminale śrubowe (paging), terminale śrubowe (priority)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.28 x 0.22 x 0.57 m
Waga brutto	5.68 kg
Waga netto	4.7 kg