Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mikser-stereo-dj-3-kanalowy-mpx-30dmp-z-odtw-mp3-p-28743.html



Mikser stereo DJ 3-kanałowy MPX-30DMP z odtw. MP3

Cena brutto	**1 230,00 zł**
Cena netto	**1 000,00 zł**
Numer katalogowy	**31909**
Kod producenta	**MPX-30DMP**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Mikser stereo dla DJ, z wbudowanym odtwarzaczem MP3

Mikser:

- 3 kanały wejściowe (5 x stereo, 1 x mikr. DJ)
- Kanały wejściowe z regulacją wzmocnienia, 3-punktowym korektorem, przyciskiem CUE oraz diodowym wskaźnikiem poziomu stereo master
- Funkcja Talkover
- Odsłuch PFL (pre-fader) dla kanałów wejściowych stereo oraz wyjścia master przez regulowane wyjście słuchawkowe
- Crossfader z przełącznikami przyporządkowującymi oraz przełączaną charakterystyką
- Wskaźnik poziomu dla kanału stereo master
- Dodatkowe wyjścia booth oraz record

Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC:

- Możliwość bezpośredniego podłączania nośników USB
- Odpowiednie karty SD/MMC do 32GB (FAT16/FAT32), dostępne jako wyposaż. dodatk.

- Funkcja powtarzania
- Niebieskie podświetlenie wyświetlacza

Mikser stereo dla DJ, z wbudowanym odtwarzaczem MP3

Liczba kanałów : 3
Liczba wejść : 6
Wejście mikrofonowe : 1mV, 1 x 3-pinowe XLR/6.3mm
Wejście liniowe : 70mV (linia 1), 1 x RCA L/R 50mV (linia 2-3), 2 x RCA L/R
Wejście phono : 2mV (phono 1), 1 x RCA L/R 1mV (phono 2-3), 2 x RCA L/R
Wyjście master : 1V, 1 x 3-pinowy XLR L/R, sym. 580mV, 1 x RCA L/R
Wyjście record : 200mV, 1 x RCA L/R
Wyjście Booth : 500mV, 1 x RCA L/R
Słuchawki : ≥ 8Ω, stereo
USB : tak
Pasmo przenoszenia : 20-20 000 Hz
THD : < 0.15 %
Stosunek S/N : > 60dB, nie ważony
Korektor basy : +12dB, -32dB/50Hz
Korektor średnie : +12dB, -32dB/1.2kHz
Korektor wysokie : +12dB, -32dB/10kHz
Talkover : -16 dB
Crossfader : tak
Odtwarzacz : MP3, USB, SD, MMC
Zasilanie : 230V˜/50Hz/20VA
Napięcie zasilające : ~ 230 V
Zasilanie sieciowe : 50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy : 20 VA
Alternatywne napięcie zasilania : -
Alternatywne zasilanie : -
Dopuszcz. temp. otoczenia : 0-40 °C
Szerokość : 245 mm
Wysokość : 315 mm
Głębokość : 120 mm
Waga : 3 kg
Wymiary opakowania (S x W x D) : 0.285 x 0.17 x 0.365 m
Waga brutto : 3.66 kg
Waga netto : 3.08 kg