

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-alarmowy-md-2-kontroli-2-detektorow-p-13247.html>



Moduł alarmowy MD-2 kontroli 2 detektorów

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 527,67 zł |
| Cena netto | 429,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 14273 |

Opis produktu

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-2, MD-4 są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX®/F oraz typu DG/F produkcji GAZEX, do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® GX.

Moduł alarmowy MD może kontrolować do dwóch (MD-2) lub do czterech (MD-4) detektorów. Moduł MD może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe. Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. W wersji MD...Z może sterować zaworem odcinającym.

Cechy i realizowane funkcje

- zasilanie poszczególnych detektorów dwuprogowych (9V=, z kontrolą obciążenia)
- kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły)
- sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych każdego detektora oraz wyjść sterujących
- zasilanie 12v dodatkowych urządzeń zewnętrznych (niskoprądowe)
- wejścia napięciowe 12V (galwanicznie separowane) do współpracy z dodatkowymi modułami (kaskadowo)
- wyjścia alarmowe napięciowe 12V – zasilanie dodatkowych sygnalizatorów optycznych i akustycznych.
- wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi
- wyjście stykowe „AWARIA” (galwanicznie odseparowane) – informuje o stanie awaryjnym modułu lub braku zasilania.
- dla MD...Z: wyjście wysokoprądowe 12V do sterowania zaworem odcinającym typu MAG (z kontrolą podłączenia)