Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-bezpiecznikowy-awz527-p-9782.html



Moduł bezpiecznikowy AWZ527

Cena brutto	**68,88 zł**
Cena netto	**56,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10344**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł bezpiecznika elektronicznego służy do zabezpieczenia urządzeń przed zwarciem lub przeciążeniem. Za pomocą zworki można ustawić prąd zabezpieczenia 0.3A, 0.5A, 1A lub 2A . Układ charakteryzuje się bardzo dużą szybkością działania, nieosiągalną dla bezpieczników polimerowych i topikowych. Charakteryzuje go dwuetapowe działanie: po wykryciu przeciążenia lub zwarcia układ ogranicza prąd do wartości ustawionej za pomocą zworek. Jeśli zwarcie lub przeciążenie trwa nadal, urządzenie jest odłączane na kilkaset ms a następnie załączane. Układ testuje wyjście czy nadal jest zwarcie. W przypadku gdy zwarcie ustąpiło, układ powraca do normalnej pracy.. Zwarcie lub przeciążenie jest nieodczuwalne od strony zasilania – pobór prądu od strony zasilania w żadnym przypadku nie przekracza ustawionego prądu zabezpieczenia. Zwarcie lub przeciążenie jest sygnalizowane przez wyjście techniczne i diodę LED.

Cechy produktu

- zasilanie 10 ÷ 30V DC
- prąd zabezpieczenia 0.3A, 0.5A, 1A lub 2A wybierany za pomocą zworki
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji przeciążenia lub zwarcia, przekaźnikowe i typu OC
- sygnalizacja optyczna napięcia zasilania i awarii

Specyfikacja

Napięcie zasilania	10÷30V DC
Pobór prądu	35÷45 mA (10÷30V) (±5%)
Prąd ograniczenia	0,3A, 0,5A, 1A lub 2A (±5%)
Wyjście techniczne sygnalizacji awarii	- przekaźnikowe: 1A 30VDC/50VAC, - OC: 50mA max. stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z
Sygnalizacja optyczna	diody LED: - zielona: obecność napięcia zasilania, - czerwona: awaria (zwarcie lub przeciążenie)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, wilgotność względna 20%...90% bez kondensacji
Wymiary	76 x 54 x 22 (WxHxD) mm
Mocowanie	taśma montażowa lub wkręty montażowe x2 (otwory Ć 3mm)
Złącza	Φ0,51÷2,05 mm (AWG 24-12)
Waga netto/brutto	0,040 /0,08 kg
Deklaracje	CE