Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-ip-czytnika-zblizeniowego-a2000-mf-13-56khz-p-20156.html



# Moduł IP czytnika zbliżeniowego A2000-MF 13,56kHZ

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **325,96 zł** |
| Cena netto | **265,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22150** |

## Opis produktu

- **A2000-MF MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO**

**VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologi IP**
**Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.**
**System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.**
**Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.**

---

**Moduł czytnika zbliżeniowego przeznaczony do pracy w systemie Vidos ONE . Czytnik pracujący w standardzie MIFARE 13,56KHz pełni rolę terminala kontroli dostępu jak również realizuje funkcje otwierania wejścia zbliżeniowo z każdym tagiem zgodnym z obsługiwaną częstotliwością.**
**Przy współpracy z programem VIDOS ONE PC może pełnić rolę samodzielnego systemu kontroli dostępu z rejestracją zdarzeń.**
**Wbudowane dyskretne podświetlenie LED umożliwia zlokalizowanie czytnika w warunkach niedostatecznej widoczności.**
**A2000-EM może pracować wyłącznie jako rozbudowa modułu głównego A2000 i musi zostać zasilony przez port RS485.**

**FUNKCJE:**

- **Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000**
- **Czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13,56KHZ**
- **Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485**
- **Programowanie: Program Vidos ONE PC**
-

**Klasa szczelności: IP65**

**Klasa odporności: IK07**

**Moduł może być zamontowany zarówno w obudowie podtynkowej jak i natynkowej.**

**Wymiary: 100×99×34mm**